



## HX 6000 C5

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama INTENS

### VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo garantizado 3 años
- Motor Profesional HONDA
- Material robusto y potente

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

### Gama INTENS

Robustez, resistencia y simplicidad, necesarias en caso de un uso repetido y condiciones difíciles.



## HX 6000 C5

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	INTENS
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	5,60
Tensión nominal (V)	230
Número de fase	Monofasico
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	6,10
Consumo al 75 % (l/h) *	2,50
Autonomía 75% (h) *	2,40
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	97
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	83
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	69

### CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	HONDA
Tipo motor	GX390_C5
Distribución	Válvulas en cabeza
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	389
Capacidad de aceite (l)	1,10

### CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Sin anillos ni escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

### DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 32A - disyuntor

### DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	77
Anchura (cm)	57
Altura (cm)	59
Peso neto (kg)	79

### EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	78,50
Anchura (cm)	58
Altura (cm)	59,50
Peso (kg)	81,50
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	6
Altura de paleta (cm)	192
Peso de la paleta acondicionada (kg)	499

# KOHLER®

# SDMO®

## HX 6000 C5

### ACCESORIOS ENTREGADOS



Embudo



Manual de utilización y de mantenimiento

### OPCIONES



**R02**

Esta caja incluye contador horario e interruptor diferencial.



**R05M**

El inversor de fuente manual permite conectar un grupo electrógeno a una vivienda y gestionar manualmente la fuente de la corriente por corte y retorno de la red.



**RKB2**

Kit carretilla para los grupos superior a 6 KW



**R19**

Kit de mantenimiento para motores Honda GX390 (excepto Alizé 6000E et Alizé 7500 TE)



**RH1**

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO.



**RPM**

Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V

# KOHLER® SDMO®

23/07/2021

HX 6000 C5 - PORTABLE POWER - GRUPO ELECTROGENO INTENS

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com