



WELDARC 200 C5

PORTABLE POWER

GRUPO DE SOLDADURA Gama WELDARC INTENS

VENTAJAS PRODUCTO

- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Grupo garantizado 3 años
- Excelente relación resultado/precio
- Consumo reducido
- Depósito de almacenamiento ligero integrado

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN El filtro ciclónico Quad Clean ofrece 4 niveles de filtración efectivos, diseñados para expulsar las partículas gruesas y capturar las más finas. Garantiza una entrada de aire siempre limpio, favorece el ahorro de carburante y optimiza la potencia del motor al tiempo que prolonga su vida útil.

Gama WELDARC INTENS

La gama ofrece una solución 2 en 1, grupo electrogénico + grupo de soldadura, potente y adaptada a una utilización regular.



WELDARC 200 C5

CARACTERÍSTICAS GRUPO DE SOLDADURA

| | |
|--|----------------|
| Gama | WELDARC INTENS |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Potencia max (kW) * | 4 |
| Potencia max (kVA) | 4 |
| Regimen de soldadura normal 35% (A) | 200 |
| Regimen de soldadura intensivo 60% (A) | 170 |
| Tension de cerrado (V) | 75 |
| Diámetro mini del alambre de soldar (mm) | 1.6 |
| Diámetro maxi del alambre de soldar (mm) | 4 |
| Combustible | Gasolina |
| Depósito (L) | 7,30 |
| Consumo al 75 % (l/h) * | 2,60 |
| Autonomía 75% (h) * | 2,80 |
| Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A) | 97 |
| Nivel de presión acústica @1m en dB(A) | 83 |
| Nivel de presión acústica @7m en dB(A) | 69 |

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Marca motor | KOHLER |
| Ref. Motor | CH440_C5 |
| Distribución | Válvulas en cabeza |
| Arranque | Lanzador |
| Seguridad aceite | Oui |
| Cilindrada (cm3) | 429 |
| Capacidad de aceite (l) | 1,30 |

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Tecnología | Con anillos y escobillas |
| Ajustamiento AVR | No |
| Índice de protección | IP 23 |
| Clase de aislamiento | H |

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

2 tomas 230V 10/16A - disyuntor

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|----------------|-------|
| Longitud (cm) | 81 |
| Anchura (cm) | 55,50 |
| Altura (cm) | 59 |
| Peso neto (kg) | 93,50 |

EMBALAJE

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Tipo de acondicionamiento | Cartón |
| Longitud (cm) | 82 |
| Anchura (cm) | 56,50 |
| Altura (cm) | 60 |
| Peso (kg) | 95,50 |
| Tipo de paleta | 120/80 |
| Número de cartón por paleta | 6 |
| Altura de paleta (cm) | 193 |
| Peso de la paleta acondicionada (kg) | 583 |



23/07/2021

WELDARC 200 C5 - PORTABLE POWER - GRUPO DE SOLDADURA WELDARC INTENS

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

KOHLER®

SDMO®

WELDARC 200 C5

ACCESORIOS ENTREGADOS



Embudo



Manual de utilización y de mantenimiento

OPCIONES



R01

Esta caja incluye contador horario e interruptor diferencial.



RKB1HD

Kit carretilla para los grupos inferior o igual a 6 KW



R10

Kit de soldadura con 2 x 5 m de cable, 1 pinza de masa, 1 portaelectrodos, 1 martillo, 1 cepillo y 1 pantalla.



RKS2

Kit de mantenimiento para motor KOHLER CH395 y CH440.



RH1

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO.



RPQ

Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm² de sección.



RKD1

Kit de 2 adaptadores diferenciales amovibles para tomas domé. Esquema de conexión de tierra con neutral aislado.

KOHLER®

SDMO®

23/07/2021

WELDARC 200 C5 - PORTABLE POWER - GRUPO DE SOLDADURA WELDARC INTENS

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com