



DIESEL 10000 A XL - STAND BY

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama DIESEL

VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo garantizado 3 años
- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Arranque eléctrico con baterías sin mantenimiento
- Interfaz de conexión equipado de un contador horario
- Grán Autonomía

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

LA SEGURIDAD DEL ACEITE Gracias a esta función, no solamente el motor arranca y se para con una simple vuelta de llave, sino que también el motor no llegará a arrancar y se parará durante su funcionamiento si el nivel de aceite es demasiado bajo. ¡ Su grupo estará así perfectamente protegido !

Gama DIESEL

Las ventajas combinadas de una gran autonomía y de una larga vida útil, para todas las aplicaciones profesionales.

DIESEL 10000 A XL - STAND BY

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	DIESEL
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	9
Tensión nominal (V)	230
Número de fase	Monofasico
Combustible	Gasoil
Depósito (L)	35
Consumo al 75 % (l/h) *	2,10
Autonomía 75% (h) *	16,70
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	109
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	95
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	80

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Tipo motor	KD425-2
Distribución	Diesel con válvulas en cabeza
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	851
Capacidad de aceite (l)	2,60

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Sin anillos ni escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 230V 32A - disyuntor + contador horario + indicador + APM202

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	89,50
Anchura (cm)	57
Altura (cm)	77
Peso neto (kg)	162

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón / Paleta
Longitud (cm)	91
Anchura (cm)	58,50
Altura (cm)	92
Peso (kg)	175
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	0
Altura de paleta (cm)	0
Peso de la paleta acondicionada (kg)	0



ACCESORIOS ENTREGADOS



Manual de utilización y de mantenimiento

OPCIONES



R02B

Esta caja incluye el interruptor diferencial, el contador horario, las tomas y el disyuntor térmico.



RSTART2

Telemando de remoto inalámbrico que permite de encender o parar el grupo electrógeno hasta una distancia de 50 metros (necesita una instalación del cuadro de control APM202)



VERSO50

Inversor de fuente automático por falta de red monofásica 40 A o 100 A o por falta de red trifásica 25 A o 40 A (Requiere un grupo equipado con un APM202). Incluye cargador de batería.



R05M

El inversor de fuente manual permite conectar un grupo electrógeno a una vivienda y gestionar manualmente la fuente de la corriente por corte y retorno de la red.



RKDS3

Kit de mantenimiento para motor KOHLER KD425-2 .



RAP

El adaptador para tomas industriales permite conectar el aparato de 230 V en una toma industrial.



RH2

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO



RPM

Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V