

KOHLER®



PERFORM 5500 T C5 RCD

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe PERFORM

PRODUKTVORZÜGE

Integrierter Differentialschutz
Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen
Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie

QUAD CLEAN LUFTFILTER Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die so konzipiert sind, dass große Partikel ausgestoßen und die feinen Teilchen eingefangen werden. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt somit für geringeren Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe PERFORM

Leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung für häufigen Einsatz.

PERFORM 5500 T C5 RCD

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	PERFORM
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	4,5
Max. Leistung LTP (kVA)	5,6
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	7,3
Verbr. 75% (L/h)	1,7
Autonomie 75% (h)	4,3
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	96
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	83
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	68

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH395_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm ³)	277
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,1

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Differentialschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	71
Breite (cm)	55,5
Höhe (cm)	49
Nettogewicht (kg)	73,5

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	73
Breite (cm)	58
Höhe (cm)	49,5
Gewicht (lbs)	75,5
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	162
Palettengewicht verpackt (kg)	463



KOHLER®

15 oct.. 23

PERFORM 5500 T C5 RCD - PORTABLE POWER – STROMERZEUGER PERFORM

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com

ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter
Betriebs- und Wartungsanleitung
BodenbefestigungsfüÙe
Ergonomische Griffe

OPTIONEN

STD-FR	Compliant to NF-C15-401
VERSO10T40A	Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines dreiphasigen Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.
3499231002575	RKB1HD - Transportkarren-Bausatz für Stromaggregate und Schweißaggregate bis zu 6 kW
RKS2	RKS2 - Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLER CH395 und CH440
RH1	Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO
RPM	Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V
RPQ	Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm ² Querschnitt
RLIFT	RLIFT - Zentraler Hebebügel
3499231004555	GSC - GENERATOR SMART CARE, die Bluetooth-Box für die vernetzte Überwachung der Wartung von Generatoren, Unterstützung bei der Wartung und Diagnose
RRB4	Auffangbehälter