



## DIESEL 1500TA XL STAND-BY RCD

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe DIESEL

### PRODUKTVORZÜGE

Integrierter Differentialschutz  
 Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt  
 Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie  
 Anschlusschnittstelle mit Betriebsstundenzähler  
 Hohe Tankkapazität

Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden :  
 Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur

**ÖLMANGELSICHERUNG**  
 Dank dieser Funktion läuft der Motor nicht an oder wird ausgeschaltet, wenn bei Benzinmotoren der Ölstand und bei Dieselmotoren der Öldruck zu gering ist. Somit ist Ihr Stromerzeuger perfekt geschützt.

### Baureihe DIESEL

Kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer und einer extremen Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.

## DIESEL 1500TA XL STAND-BY RCD

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	10
Max. Leistung LTP (kVA)	12,5
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	35
Verbr. 75% (L/h)	2,1
Autonomie 75% (h)	16,7
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	109
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	95
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	81

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	KD425-2
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	850
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	2,6

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTkasten

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	89,5
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	77
Nettogewicht (kg)	169

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton / Palette
Länge (cm)	91
Breite (cm)	58,5
Höhe (cm)	92
Gewicht (lbs)	182
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	
Palettenhöhe (cm)	
Palettengewicht verpackt (kg)	





### ZUBEHÖR GELIEFERT

Betriebs- und Wartungsanleitung

### OPTIONEN

<b>STD-FR</b>	Compliant to NF-C15-401
<b>3499231002834</b>	RSTART2 - Funkfernbedienung mit Ein/Aus-Taste. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist
<b>3499231001134</b>	VERSO 50 Tri 25 A - Automatische Quellenumkehrung bei dreiphasigem Netzstroms 25A (einschließlich Batterieladegerät) für eine Anlage bis 10 KVA. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist.
<b>3499231004012</b>	VERSO 10 T 40A - Manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines dreiphasigen Stromerzeugers an eine Hausnetz
<b>3499231001776</b>	RKDS3 - Wartungssatz für DIESEL 10000 XL STAND BY / DIESEL 15000 inkl. Ölfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter
<b>RAP</b>	RAP - adapter für Industriesteckdosen, mit dem ein 230-V-Gerät an eine Industriesteckdose angeschlossen werden kann.
<b>RH2</b>	RH2 - Schutzhülle für TECHNIC 10000 – 15000 / DIESEL 10000 A XL STAND BY – 15000 TA XL ; Maße:91 x 58 x 56 Zentimeter
<b>RPM</b>	RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V
<b>RPQ</b>	RPQ - 1m Erdspieß, geliefert mit einem 2m 10mm <sup>2</sup> Netzkabel