



DIESEL 6500 TA SILENCE C5 RCD

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe DIESEL SILENCE

PRODUKTVORZÜGE

Integrierter Differentialschutz
 Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
 Sehr leise
 Anschlussschnittstelle mit
 Betriebsstundenzähler
 Auffangwanne für Betriebsstoffe

GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren Generatoren der Marke verwendet werden kann.

TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM INNOVATIVEN APPLICATION Generator Smart Care ist eine digitale Lösung, die Zugang zu:

- Die Liste der Generatoren
- Die Wartungsfälligkeiten
- Eine Unterhaltsbeihilfe
- Die Karte der Reseller-Partner

Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden :
 Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur

Baureihe DIESEL SILENCE

Leistung und Ausdauer gepaart mit geringem Geräuschpegel für mobile und stationäre Anwendungen.

DIESEL 6500 TA SILENCE C5 RCD

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL SILENCE
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	5,2
Max. Leistung LTP (kVA)	6,5
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	27
Verbr. 75% (L/h)	1,2
Autonomie 75% (h)	22,5
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	93
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	76
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	63

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	KD15-440E_C5
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm ³)	440
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,5

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	99
Breite (cm)	61,5
Höhe (cm)	96
Nettogewicht (kg)	215,5

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	101
Breite (cm)	63
Höhe (cm)	94
Gewicht (lbs)	218,5
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	
Palettenhöhe (cm)	
Palettengewicht verpackt (kg)	



ZUBEHÖR GELIEFERT

Betriebs- und Wartungsanleitung
Wartungsfreie Batterie
Aufhängöse
Betriebsstundenzähler

OPTIONEN

STD-FR	Compliant to NF-C15-401
3499231002834	RSTART2 - Funkfernbedienung mit Ein/Aus-Taste. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist
3499231001134	VERSO 50 Tri 25 A - Automatische Quellenumkehrung bei dreiphasigem Netzstroms 25A (einschließlich Batterieladegerät) für eine Anlage bis 10 KVA. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist.
3499231004012	VERSO 10 T 40A - Manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines dreiphasigen Stromerzeugers an eine Hausnetz
3499231000816	RKB3 - Transportkarren-Bausatz für DIESEL 6000 A SILENCE / 6500 TA SILENCE ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
3499231004548	RKDS5 - Wartungssatz für DIESEL 6000 SILENCE - 6500 SILENCE bestehend aus Ölfilter, Kraftstoffvorfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter
RAP	RAP - adapter für Industriesteckdosen, mit dem ein 230-V-Gerät an eine Industriesteckdose angeschlossen werden kann.
RPM	RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V
RPQ	RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm ² Netzkabel