



HP 2.26 C5

PORTABLE POWER

MOTORPUMPE Baureihe AQUALINE SPECIALIST

PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor HONDA
- Selbstansaugung
- Robustes und leistungsfähiges Material
- Satz von angebotenem Zubehör
- Hochdruckmaterial

Mit den fast 6 bar ist die HP 2.26 H für die Hochdruckreinigung, wie z. B. von Landwirtschaftsfahrzeugen, einsetzbar; durch das Strahlrohrset als Zubehör ist sie ebenfalls zur Brandbekämpfung geeignet.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe AQUALINE SPECIALIST

Große Leistung auch bei extremen Bedingungen



HP 2.26 C5

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	AQUALINE SPECIALIST
Flüssigkeitstyp	Hochdruckbetrieb
Ansaugdurchmesser (mm)	50
Druckstutzendurchmesser (mm)	50
Max. Durchsatz (l/min)	440
Max. Durchsatz (m ³ /h)	26,4
Förderhöhe (m)	57
Ansaughöhe (m)	8
Korngröße (mm)	8
Selbstansaugung	Oui
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	3,1
Verbr. 75% (L/h)	0,9
Autonomie 75% (h)	3,4
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	108
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	92
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	77

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX160_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm ³)	163
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	0,6

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	41,5
Breite (cm)	54,5
Höhe (cm)	45,5
Nettogewicht (kg)	30

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	54
Breite (cm)	42
Höhe (cm)	45
Gewicht (lbs)	35
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	12
Palettenhöhe (cm)	148
Palettengewicht verpackt (kg)	430

ZUBEHÖR GELIEFERT

Sieb
Schellen
Schraubverbindungen
Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN

- RBH1** RBH1 - Karton zu 20 Ölfflasche von 1L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
- RBH0-5** RBH0-5 - Karton zu 24 Ölfflasche von 0,5L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
- RHO** RHO - Schutzhülle für HX 3000 / HXC 3000 / PERFORM 3000 – 3000 XL / PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT 3,78 ; Maße: 70 x 45 x 50 Zentimeter
- R09** R09 - Schiauchset für Motorpumpen HP 2,26 H inkl. 5m Ansaugschlauch, 25m Förderschlauch, Schnellverschlusskupplung + Schlauch (mit funktion Strahl, Sprühen, Stop).