



XT 3.78 C5

PORTABLE POWER

MOTORPUMPE Baureihe AQUALINE SPECIALIST

PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor HONDA
- Leichter Zugang zur Turbine ohne Werkzeug
- Selbstansaugung
- Widerstandsfähiges Pumpengehäus
- Satz von angebotenem Zubehör

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe AQUALINE SPECIALIST

Große Leistung auch bei extremen Bedingungen



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	AQUALINE SPECIALIST
Flüssigkeitstyp	Pumpen von stark verschmutztem Wasser
Ansaugdurchmesser (mm)	76
Druckstutzendurchmesser (mm)	76
Max. Durchsatz (l/min)	1340
Max. Durchsatz (m ³ /h)	80,4
Förderhöhe (m)	27
Ansaughöhe (m)	8
Korngröße (mm)	27
Selbstansaugung	Oui
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	5,3
Verbr. 75% (L/h)	2
Autonomie 75% (h)	2,7
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	110
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	94
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	80

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX240_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm ³)	242
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,1

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	69
Breite (cm)	48,5
Höhe (cm)	53,2
Nettogewicht (kg)	58

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	72
Breite (cm)	52
Höhe (cm)	58
Gewicht (lbs)	68,5
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	4
Palettenhöhe (cm)	129
Palettengewicht verpackt (kg)	284

ZUBEHÖR GELIEFERT

Sieb
Schellen
Schraubverbindungen
Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN

- RHO** RHO - Schutzhülle für HX 3000 / HXC 3000 / PERFORM 3000 – 3000 XL / PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT 3,78 ; Maße: 70 x 45 x 50 Zentimeter
- R12** R12 - Rohrleitungssatz für Motorpumpen 3 mit 5 m Saugleitung + 25 m Förderleitung
- R14** R14 - Schnellkupplungssatz für Motorpumpen 3 Zoll