



### PERFORM 5500 T C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe PERFORM

#### PRODUKTVORZÜGE

Kompakter Rahmen mit Stoßband  
 Starterleichterung durch Sommer/Winter-  
 Positionen  
 Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt  
 Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis  
 Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie

**QUAD CLEAN LUFTFILTER** Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die so konzipiert sind, dass große Partikel ausgestoßen und die feinen Teilchen eingefangen werden. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt somit für geringeren Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.

**STAGE V (2016/1628 EU)** : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

#### Baureihe PERFORM

Leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung für häufigen Einsatz.

#### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

|   |            |
|---|------------|
| Baureihe                                    | PERFORM    |
| Frequenz (Hz)                               | 50 Hz      |
| Max. Leistung (kW)                          | 4,5        |
| Max. Leistung LTP (kVA)                     | 5,6        |
| Nennspannung (V)                            | 400        |
| Phasenzahl                                  | Dreiphasig |
| Kraftstoff                                  | Benzin     |
| Tank (L)                                    | 7,3        |
| Verbr. 75% (L/h)                            | 1,7        |
| Autonomie 75% (h)                           | 4,3        |
| Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) | 97         |
| Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)  | 82         |
| Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)  | 68         |

#### TECHNISCHE DATEN MOTOR

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Motor marke                   | KOHLER         |
| Motor Typ                     | CH395_C5       |
| Verteilung                    | O.H.V.         |
| Start                         | Reversierstart |
| Ölschutz                      | Oui            |
| Hubraum (cm3)                 | 277            |
| Kapazität Öl inkl. Filter (l) | 1,1            |

#### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Technologie   | Ringe und Bürste |
| Regelung AVR  | Nein             |
| Schutzklasse  | IP 23            |
| Isolierklasse | H                |

#### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz

#### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

|                   |      |
|-------------------|------|
| Länge (cm)        | 71   |
| Breite (cm)       | 55,5 |
| Höhe (cm)         | 49   |
| Nettogewicht (kg) | 73,5 |

#### VERPACKUNG

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Verpackungsart                 | Karton |
| Länge (cm)                     | 73     |
| Breite (cm)                    | 58     |
| Höhe (cm)                      | 49,5   |
| Gewicht (lbs)                  | 75,5   |
| Palettentyp                    | 120/80 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 6      |
| Palettenhöhe (cm)              | 162    |
| Palettengewicht verpackt (kg)  | 463    |



### ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter  
Betriebs- und Wartungsanleitung  
BodenbefestigungsfüÙe  
Ergonomische Griffe

### OPTIONEN

- |                      |   |
|----------------------|---|
| <b>R03</b>           | Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter   |
| <b>3499231002575</b> | RKB1HD - Transportkarren-Bausatz für Stromaggregate und Schweißaggregate bis zu 6 kW  |
| <b>3499231920039</b> | RKS2 - Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLER CH395 und CH440   |
| <b>RH1</b>           | Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO  |
| <b>RPM</b>           | Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V   |
| <b>RPQ</b>           | Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm <sup>2</sup> Querschnitt |
| <b>3499231001592</b> | RLIFT - Zentraler Hebebügel   |
| <b>3499231004555</b> | GSC - GENERATOR SMART CARE, die Bluetooth-Box für die vernetzte Überwachung der Wartung von Generatoren, Unterstützung bei der Wartung und Diagnose           |
| <b>RRB4</b>          | Auffangbehälter   |