

# KOHLER®



## PERFORM 6500 XL C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe PERFORM XL

### PRODUKTVORZÜGE

Kompakter Rahmen mit Stoßband  
Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen  
Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt  
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis  
Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie

**QUAD CLEAN LUFTFILTER** Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die so konzipiert sind, dass große Partikel ausgestoßen und die feinen Teilchen eingefangen werden. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt somit für geringeren Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.

**STAGE V (2016/1628 EU)** : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

### Baureihe PERFORM XL

Leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung für häufigen Einsatz.

## PERFORM 6500 XL C5

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	PERFORM XL
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	6,3
Nennspannung (V)	230
Phasenzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	18
Verbr. 75% (L/h)	2,6
Autonomie 75% (h)	6,9
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	99
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	83
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	69

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH440_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	429
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,3

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	81
Breite (cm)	55,5
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	87

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56,5
Höhe (cm)	60
Gewicht (lbs)	89
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193
Palettengewicht verpackt (kg)	544



KOHLER®

15 oct., 23

PERFORM 6500 XL C5 - PORTABLE POWER – STROMERZEUGER PERFORM XL

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com

### ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter  
Betriebs- und Wartungsanleitung  
BodenbefestigungsfüÙe  
Ergonomische Griffe

### OPTIONEN

- R02** Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter
- R05M** Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms
- 3499231002575** RKB1HD - Transportkarren-Bausatz für Stromaggregate und Schweißaggregate bis zu 6 kW
- 3499231005057** Wartungskit für Kohler-Motor CH395 und CH440 mit großem Tank (PERFORM XL und TECHNIC), bestehend aus Öl, Zündkerze, Kraftstofffilter und Luftfilter.
- RH1** Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO
- RPM** Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V
- RPQ** Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm<sup>2</sup> Querschnitt
- 3499231000786** RLIFT2 - Zentraler Hehebügel
- 3499231004555** GSC - GENERATOR SMART CARE, die Bluetooth-Box für die vernetzte Überwachung der Wartung von Generatoren, Unterstützung bei der Wartung und Diagnose