



## PRESTIGE 3000 C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe PRESTIGE

### PRODUKTVORZÜGE

Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie  
 Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt  
 Hohe Tankkapazität  
 Schall- und stoßdämmende Platten  
 Robustes und leistungsfähiges Material

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

### Baureihe PRESTIGE

Wirkungsgrad und Geräuschniveau einer Spitzenausstattung ideal geeignet für regelmäßige und häufige Einsätze.



## PRESTIGE 3000 C5

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	PRESTIGE
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	2,8
Nennspannung (V)	230
Phasenzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	12
Verbr. 75% (L/h)	1,3
Autonomie 75% (h)	9,2
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	94
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	79
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	65

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH270_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	208
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	0,6

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	57
Breite (cm)	45
Höhe (cm)	46
Nettogewicht (kg)	50

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	58
Breite (cm)	47
Höhe (cm)	47
Gewicht (lbs)	52
Palettentyp	140/110
Anzahl der Kartons pro Palette	15
Palettenhöhe (cm)	154
Palettengewicht verpackt (kg)	796

### ZUBEHÖR GELIEFERT

Betriebs- und Wartungsanleitung

### OPTIONEN

- R05M** Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms
- R06** Transportkarren-Bausatz für Stromerzeuger 2 und 3 kW
- 3499231001516** R30 - Bausätze für die Wartung für PHOENIX 2800 mit 2 Dose mit 0,5 l Öl, Kerze, Luftfilter und Trichter
- RHO** Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von KOHLER
- RPM** Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V
- RPQ** Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm<sup>2</sup> Querschnitt
- RKD1** Bausatz mit 2 mobilen Differenzial-Adaptoren für Haushaltssteckdosen. Schutzerdungssystem mit isoliertem Neutralleiter