



TRASH 3 C5

PORTABLE POWER

MOTORPUMPE Baureihe AQUALINE SPECIALIST

PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Widerstandsfähiges Pumpengehäus
- Selbstansaugung
- Leichter Zugang zur Turbine
- Satz von angebotenem Zubehör

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe AQUALINE SPECIALIST

Große Leistung auch bei extremen Bedingungen



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	AQUALINE SPECIALIST
Flüssigkeitstyp	Pumpen von stark verschmutztem Wasser
Ansaugdurchmesser (mm)	76
Druckstutzendurchmesser (mm)	76
Max. Durchsatz (l/min)	1083,33
Max. Durchsatz (m ³ /h)	65
Förderhöhe (m)	25
Ansaughöhe (m)	8
Korngröße (mm)	20
Selbstansaugung	Oui
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	4,3
Verbr. 75% (L/h)	1,4
Autonomie 75% (h)	3,1
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	110
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	95
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	81

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	KD350_C5
Verteilung	Diesel Ö.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Non
Hubraum (cm ³)	349
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,2

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	71,5
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	67

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	73
Breite (cm)	58
Höhe (cm)	59,5
Gewicht (lbs)	79
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	4
Palettenhöhe (cm)	132
Palettengewicht verpackt (kg)	326

ZUBEHÖR GELIEFERT

Sieb
Schellen
Schnellkupplungen
Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN

- RKB2** RKB2 - Transportkarren-Bausatz für HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
- RH1** RH1 - Schutzhülle für HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter
- R12** R12 - Rohrleitungssatz für Motorpumpen 3 mit 5 m Saugleitung + 25 m Förderleitung