

KOHLER®



TECHNIC 7500 T AVR IP54 C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe TECHNIC

PRODUKTVORZÜGE

Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
Anschlusschnittstelle mit
Betriebsstundenzähler
Hohe Tankkapazität

ÖLLEUCHE Diese Leuchte zeigt am
Bedienpult einen Mangel an Motoröl an.

AVR Durch die elektronische
Spannungsregelung im Bereich +/- 2%, je
nach Modell, vermeidet der AVR jedes Risiko
der Beschädigung von Kesselreglern und
anderen elektronisch geregelten
Ausrüstungen.

Baureihe TECHNIC

Überlegene Kapazität und
Widerstandsfähigkeit für den täglichen
professionellen Einsatz.



TECHNIC 7500 T AVR IP54 C5

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|------------|
| Baureihe | TECHNIC |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Max. Leistung (kW) | 6,5 |
| Max. Leistung LTP (kVA) | 8,1 |
| Nennspannung (V) | 400 |
| Phasenzahl | Dreiphasig |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tank (L) | 18 |
| Verbr. 75% (L/h) | 2,6 |
| Autonomie 75% (h) | 6,9 |
| Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) | 99 |
| Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A) | 83 |
| Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) | 69 |

TECHNISCHE DATEN MOTOR

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Motor marke | KOHLER |
| Motor Typ | CH440_C5 |
| Verteilung | O.H.V. |
| Start | Reversierstart |
| Ölschutz | Oui |
| Hubraum (cm ³) | 429 |
| Kapazität Öl inkl. Filter (l) | 1,3 |

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

| | |
|---------------|----------------------|
| Technologie | Ohne Ring und Bürste |
| Regelung AVR | Ja |
| Schutzklasse | IP 54 |
| Isolierklasse | H |

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTkasten

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|-------------------|------|
| Länge (cm) | 81 |
| Breite (cm) | 55,5 |
| Höhe (cm) | 59 |
| Nettogewicht (kg) | 97 |

VERPACKUNG

| | |
|--------------------------------|--------|
| Verpackungsart | Karton |
| Länge (cm) | 82 |
| Breite (cm) | 56,5 |
| Höhe (cm) | 60 |
| Gewicht (lbs) | 99 |
| Palettentyp | 120/80 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 6 |
| Palettenhöhe (cm) | 193 |
| Palettengewicht verpackt (kg) | 604 |

KOHLER®

14 janv.. 24

TECHNIC 7500 T AVR IP54 C5 - PORTABLE POWER – STROMERZEUGER TECHNIC

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com

ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter
Betriebs- und Wartungsanleitung
BodenbefestigungsfüÙe
Ergonomische Griffe

OPTIONEN

- R03B** Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter
- 3499231004012** VERSO 10 T 40A - Manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines dreiphasigen Stromerzeugers an eine Hausnetz
- 3499231002575** RKB1HD - Transportkarren-Bausatz für PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 - 7500T / DIESEL / WELDARC 200 - 220 ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
- 3499231005057** RKS7 - Wartungssatz für PERFORM 4500 XL - 5500T XL - 6500 XL - 7500T XL / TECHNIC 6500 - 7500T inkl. Ölfflasche, Zündkerze, Kraftstofffilter und Luftfilter
- RH1** RH1 - Schutzhülle für HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter
- RPM** RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V
- RPQ** RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm² Netzkabel
- 3499231000786** RLIFT2 - Zentraler Hebebügel für PERFORM 4500 XL- 6500 – 6500 XL / TECHNIC 6500 – 7500T