



## HX 4000 TB UK C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe INTENS

### PRODUKTVORZÜGE

Robustes und leistungsfähiges Material  
Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie  
Profi-Motor HONDA

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

### Baureihe INTENS

Robustheit, Langlebigkeit und einfache Bedienung bei wiederholter Anwendung und schwierigen Einsatzbedingungen.



## HX 4000 TB UK C5

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

|  |           |
|--|-----------|
| Baureihe                                   | INTENS    |
| Frequenz (Hz)                              | 50 Hz     |
| Max. Leistung (kW)                         | 3,7       |
| Nennspannung (V)                           | 230       |
| Phasenanzahl                               | Einphasig |
| Kraftstoff                                 | Benzin    |
| Tank (L)                                   | 5,3       |
| Verbr. 75% (L/h)                           | 2,1       |
| Autonomie 75% (h)                          | 2,5       |
| Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A) | 95        |
| Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A) | 82        |
| Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) | 67        |

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Motor marke                   | HONDA          |
| Motor Typ                     | GX270_C5       |
| Verteilung                    | O.H.V.         |
| Start                         | Reversierstart |
| Ölschutz                      | Oui            |
| Hubraum (cm <sup>3</sup> )    | 270            |
| Kapazität Öl inkl. Filter (l) | 1,1            |

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Technologie   | Ohne Ring und Bürste |
| Regelung AVR  | Nein                 |
| Schutzklasse  | IP 23                |
| Isolierklasse | H                    |

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 115V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 115V 32A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

|                   |      |
|-------------------|------|
| Länge (cm)        | 71,5 |
| Breite (cm)       | 57   |
| Höhe (cm)         | 49   |
| Nettogewicht (kg) | 56   |

### VERPACKUNG

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Verpackungsart                 | Karton |
| Länge (cm)                     | 73     |
| Breite (cm)                    | 58     |
| Höhe (cm)                      | 49,5   |
| Gewicht (lbs)                  | 58,5   |
| Palettentyp                    | 120/80 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 6      |
| Palettenhöhe (cm)              | 162    |
| Palettengewicht verpackt (kg)  | 361    |

### ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter  
Betriebs- und Wartungsanleitung

### OPTIONEN

- RKB2** RKB2 - Transportkarren-Bausatz für HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
  - R50** Stecker R50 blau 16A - 230V Angeboten als 1 oder 10
  - R51** Stecker R51 gelb 16A - 115V Angeboten als 1 oder 10
  - R53** Stecker R5 gelb 32A - 115V Angeboten als 1 oder 5
  - R54** Adapter R54 16A/13A. Angeboten als 1 oder 3
  - R55** Sparadapter R55 16A/13A. Angeboten als 1 oder 3
  - R56** Doppeladapter R56 16A/13A. Angeboten als 1 oder 3
  - RH1** RH1 - Schutzhülle für HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter
  - RPQ** RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm<sup>2</sup> Netzkabel
- 3499231920831** GSC - Generator Smart Care : Ein bluetooth-Schaltkasten, der für all mobilen stromerzeuger