



HX 6000 TB UK C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe INTENS

PRODUKTVORZÜGE

Robustes und leistungsfähiges Material
Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
Profi-Motor HONDA

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe INTENS

Robustheit, Langlebigkeit und einfache Bedienung bei wiederholter Anwendung und schwierigen Einsatzbedingungen.



HX 6000 TB UK C5

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	INTENS
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	5,6
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	6,1
Verbr. 75% (L/h)	2,5
Autonomie 75% (h)	2,4
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	97
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	83
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	69

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX390_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	389
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,1

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 115V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 115V 32A - Überlastschutz + 2 Anschlüsse 230V 16A - Überlastschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	77
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	80

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	78,5
Breite (cm)	58
Höhe (cm)	59,5
Gewicht (lbs)	82,5
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	192
Palettengewicht verpackt (kg)	505

ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter
Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN

- R05M** R05M - Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz
- RKB2** RKB2 - Transportkarren-Bausatz für HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
- 3499231033203** R19 - Wartungssatz für HX 6000 - 7500 T / VX 200/4 inkl. Ölflasche, Zündkerze und Luftfilter
- R50** Stecker R50 blau 16A - 230V Angeboten als 1 oder 10
- R51** Stecker R51 gelb 16A - 115V Angeboten als 1 oder 10
- R53** Stecker R5 gelb 32A - 115V Angeboten als 1 oder 5
- R54** Adapter R54 16A/13A. Angeboten als 1 oder 3
- R55** Sparadapter R55 16A/13A. Angeboten als 1 oder 3
- R56** Doppeladapter R56 16A/13A. Angeboten als 1 oder 3
- RH1** RH1 - Schutzhülle für HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter
- RPQ** RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm² Netzkabel
- 3499231920831** GSC - Generator Smart Care : Ein bluetooth-Schaltkasten, der für all mobilen stromerzeuger