



INVERTER PRO 3000 E C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe PRESTIGE

PRODUKTVORZÜGE

Ergonomisches Material leicht und kompakt
Sehr leise
Ausgang 12V
Qualitätsstrom
Geringer Verbrauch

TECHNOLOGIE INVERTER Diese neue leistungsstarke Technologie sorgt für die Stabilität von Spannung und Frequenz Ihres Stromerzeugers innerhalb eines Bereiches von + oder - 1 % der Nennleistung. Dank dieser hohen Präzision können Strom von hoher Qualität erzeugt und anspruchsvollste Geräte ohne Risiko versorgt werden.

AUSGANG 12V Erlaubt die Versorgung von mit 12 V arbeitenden Geräten und insbesondere das Wiederaufladen der Batterien. Die Verbindungskabel sind enthalten.

Baureihe PRESTIGE

Wirkungsgrad und Geräuschniveau einer Spitzenausrüstung ideal geeignet für regelmäßige und häufige Einsätze.

INVERTER PRO 3000 E C5

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|-----------|
| Baureihe | PRESTIGE |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Max. Leistung (kW) | 3 |
| Nennspannung (V) | 230 |
| Phasenzahl | Einphasig |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tank (L) | 13 |
| Verbr. 75% (L/h) | 1,3 |
| Autonomie 75% (h) | 10 |
| Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) | 88 |
| Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A) | 73 |
| Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) | 59 |

TECHNISCHE DATEN MOTOR

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Motor marke | YAMAHA |
| Motor Typ | MZ175_C5 |
| Verteilung | O.H.V. |
| Start | Elektroanlasser |
| Ölschutz | Oui |
| Hubraum (cm3) | 171 |
| Kapazität Öl inkl. Filter (l) | 0,6 |

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

| | |
|---------------|----------|
| Technologie | Inverter |
| Regelung AVR | Nein |
| Schutzklasse | IP 23 |
| Isolierklasse | H |

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Steckdosen 230V 16A - Schutzschalter + 1 Steckdose 12V 12A - Schutzschalter + Kontrolllampe

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|-------------------|------|
| Länge (cm) | 68 |
| Breite (cm) | 44,5 |
| Höhe (cm) | 55,5 |
| Nettogewicht (kg) | 68 |

VERPACKUNG

| | |
|--------------------------------|--------|
| Verpackungsart | Karton |
| Länge (cm) | 74,1 |
| Breite (cm) | 55,1 |
| Höhe (cm) | 63,7 |
| Gewicht (lbs) | 78 |
| Palettentyp | |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 2 |
| Palettenhöhe (cm) | 68 |
| Palettengewicht verpackt (kg) | 167 |



ZUBEHÖR GELIEFERT

Zündkerzenschlüssel
Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN

- R05M** Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms
- 3499231001875** RYS3 - 10 Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ YAMAHA MZ175
- RAP** RAP - adapter für Industriesteckdosen, mit dem ein 230-V-Gerät an eine Industriesteckdose angeschlossen werden kann.
- RPQ** Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm² Querschnitt