



WELDARC 300 TDE XL EXPORT

PORTABLE POWER

SCHWEISSGERÄT Baureihe WELDARC DIESEL

PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Hohe Tankkapazität
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
- Kompakter Rahmen mit Stoßband

Baureihe WELDARC DIESEL

Zum Programm gehört eine 2 in 1-Lösung, Stromerzeuger + Schweißstromerzeuger, mit einer potentiell doppelt so hohen Kapazität wie bei Benzinversionen. Sie bietet sich insbesondere für den intensiven Einsatz an.



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	WELDARC DIESEL
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	7
Max. Leistung LTP (kVA)	8,8
Normalschweißmodus 35% (A)	300
Intensivschweißmodus 60% (A)	250
Zündspannung (V)	75
Minstdurchmesser Stab (mm)	1,6
Höchstdurchmesser Stab (mm)	5
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	35
Verbr. 75% (L/h)	1,7
Autonomie 75% (h)	20,6
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	109
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	95
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	80

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	KD425-2
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm ³)	850
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	2,6

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 x 16A 400V CEE 3P+N+T - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Differentialschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	89,5
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	77
Nettogewicht (kg)	175

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton / Palette
Länge (cm)	91
Breite (cm)	58,5
Höhe (cm)	92
Gewicht (lbs)	188
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0
Palettengewicht verpackt (kg)	0

ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter
Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN

RKB2 RKB2 - Transportkarren-Bausatz für HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Pannensichere Räder Ø 290 mm

3499231001776 RKDS3 - Wartungssatz für DIESEL 10000 XL STAND BY / DIESEL 15000 inkl. Ölfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter

RAP RAP - adapter für Industriesteckdosen, mit dem ein 230-V-Gerät an eine Industriesteckdose angeschlossen werden kann.

RH2 RH2 - Schutzhülle für TECHNIC 10000 – 15000 / DIESEL 10000 A XL STAND BY – 15000 TA XL ; Maße:91 x 58 x 56 Zentimeter

RPQ RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm² Netzkabel