



DIESEL 1500 TA XL - STAND BY

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe DIESEL

PRODUKTVORZÜGE

Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
 Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
 Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
 Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler
 Hohe Tankkapazität

Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden :
 Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur

ÖLMANGELSICHERUNG

Dank dieser Funktion läuft der Motor nicht an oder wird ausgeschaltet, wenn bei Benzinmotoren der Ölstand und bei Dieselmotoren der Öldruck zu gering ist. Somit ist Ihr Stromerzeuger perfekt geschützt.

Baureihe DIESEL

Kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer und einer extremen Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.

DIESEL 1500 TA XL - STAND BY

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	10
Max. Leistung LTP (kVA)	12,5
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	35
Verbr. 75% (L/h)	2,1
Autonomie 75% (h)	16,7
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	109
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	95
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	80

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	KD425-2
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm ³)	850
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	2,6

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	89,5
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	77
Nettogewicht (kg)	169

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton / Palette
Länge (cm)	91
Breite (cm)	58,5
Höhe (cm)	92
Gewicht (lbs)	182
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0
Palettengewicht verpackt (kg)	0



ZUBEHÖR GELIEFERT

Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN

- R03B** Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter
- 3499231002834** RSTART2 - Funkfernbedienung mit Ein/Aus-Taste. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist
- 3499231001134** VERSO 50 Tri 25 A - Automatische Quellenumkehrung bei dreiphasigem Netzstroms 25A (einschließlich Batterieladegerät) für eine Anlage bis 10 KVA. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist.
- 3499231004012** VERSO 10 T 40A - Manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines dreiphasigen Stromerzeugers an eine Hausnetz
- 3499231001776** RKDS3 - Wartungssatz für DIESEL 10000 XL STAND BY / DIESEL 15000 inkl. Ölfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter
- RAP** RAP - adapter für Industriesteckdosen, mit dem ein 230-V-Gerät an eine Industriesteckdose angeschlossen werden kann.
- RH2** RH2 - Schutzhülle für TECHNIC 10000 – 15000 / DIESEL 10000 A XL STAND BY – 15000 TA XL ; Maße:91 x 58 x 56 Zentimeter
- RPM** RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V
- RPQ** RPQ - 1m Erdspieß, geliefert mit einem 2m 10mm² Netzkabel