



## DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe DIESEL SILENCE

### PRODUKTVORZÜGE

Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie  
 Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt  
 AVR: Automatische Spannungsregelung  
 Anschlussschnittstelle mit  
 Betriebsstundenzähler  
 Auffangwanne für Betriebsstoffe

GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren Generatoren der Marke verwendet werden kann.

TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM INNOVATIVEN APPLICATION Generator Smart Care ist eine digitale Lösung, die Zugang zu:

- Die Liste der Generatoren
- Die Wartungsfälligkeiten
- Eine Unterhaltsbeihilfe
- Die Karte der Reseller-Partner

Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden :  
 Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur

### Baureihe DIESEL SILENCE

Leistung und Ausdauer gepaart mit geringem Geräuschpegel für mobile und stationäre Anwendungen.

## DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL SILENCE
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	4,9
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	27
Verbr. 75% (L/h)	1,2
Autonomie 75% (h)	22,5
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	93
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	77
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	64

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	KD15-440E_C5
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	440
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,5

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürste
Regelung AVR	Ja
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige +APM202

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	99
Breite (cm)	61,5
Höhe (cm)	96
Nettogewicht (kg)	215,5

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	101
Breite (cm)	63
Höhe (cm)	94
Gewicht (lbs)	218,5
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0
Palettengewicht verpackt (kg)	0



### ZUBEHÖR GELIEFERT

Betriebs- und Wartungsanleitung  
Wartungsfreie Batterie  
Aufhängöse  
Betriebsstundenzähler

### OPTIONEN

- R02B** Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter
- 3499231002834** RSTART2 - Funkfernbedienung mit Ein/Aus-Taste. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist
- 3499231001110** VERSO 50 Mono 40A - Automatische Quellenumkehrung bei einphasigem Netzstroms 40A (einschließlich Batterieladegerät) für eine Anlage bis 9,2kW. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist.
- R05M** R05M - Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz
- 3499231000816** RKB3 - Transportkarren-Bausatz für DIESEL 6000 A SILENCE / 6500 TA SILENCE ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
- 3499231004548** RKDS5 - Wartungssatz für DIESEL 6000 SILENCE - 6500 SILENCE bestehend aus Ölfilter, Kraftstoffvorfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter
- RAP** RAP - adapter für Industriesteckdosen, mit dem ein 230-V-Gerät an eine Industriesteckdose angeschlossen werden kann.
- RPM** RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V
- RPQ** RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm<sup>2</sup> Netzkabel