



## DIESEL 6000 A SILENCE UK C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe DIESEL SILENCE

### PRODUKTVORZÜGE

Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie  
 Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt  
 Sehr leise  
 Anschlusschnittstelle mit  
 Betriebsstundenzähler  
 Auffangwanne für Betriebsstoffe

Dieser Stromerzeuger ist leise und kompakt, die gute Zugänglichkeit zu den verschiedenen Baugruppen des Stromerzeugers vereinfacht deutlich die Wartungsmaßnahmen.

Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden :  
 Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur

### Baureihe DIESEL SILENCE

Leistung und Ausdauer gepaart mit geringem Geräuschpegel für mobile und stationäre Anwendungen.



## DIESEL 6000 A SILENCE UK C5

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

|   |                |
|---|----------------|
| Baureihe                                    | DIESEL SILENCE |
| Frequenz (Hz)                               | 50 Hz          |
| Max. Leistung (kW)                          | 4,9            |
| Nennspannung (V)                            | 230            |
| Phasenanzahl                                | Einphasig      |
| Kraftstoff                                  | Diesel         |
| Tank (L)                                    | 27             |
| Verbr. 75% (L/h)                            | 1,2            |
| Autonomie 75% (h)                           | 22,5           |
| Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) | 92             |
| Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)  | 76             |
| Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)  | 63             |

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Motor marke                   | KOHLER        |
| Motor Typ                     | KD15-440E_C5  |
| Verteilung                    | Diesel O.H.V. |
| Start                         | Elektrisch    |
| Ölschutz                      | Oui           |
| Hubraum (cm3)                 | 440           |
| Kapazität Öl inkl. Filter (l) | 1,5           |

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Technologie   | Ohne Ring und Bürste |
| Regelung AVR  | Nein                 |
| Schutzklasse  | IP 23                |
| Isolierklasse | H                    |

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 115V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 115V 32A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

|                   |      |
|-------------------|------|
| Länge (cm)        | 99   |
| Breite (cm)       | 61,5 |
| Höhe (cm)         | 96   |
| Nettogewicht (kg) | 198  |

### VERPACKUNG

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Verpackungsart                 | Karton |
| Länge (cm)                     | 101    |
| Breite (cm)                    | 63     |
| Höhe (cm)                      | 94     |
| Gewicht (lbs)                  | 201    |
| Palettentyp                    |        |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 0      |
| Palettenhöhe (cm)              | 0      |
| Palettengewicht verpackt (kg)  | 0      |

### ZUBEHÖR GELIEFERT

Betriebs- und Wartungsanleitung  
Wartungsfreie Batterie  
Aufhängöse  
Betriebsstundenzähler

### OPTIONEN

- 3499231002834** RSTART2 - Funkfernbedienung mit Ein/Aus-Taste. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist
- 3499231001110** VERSO 50 Mono 40A - Automatische Quellenumkehrung bei einphasigem Netzstroms 40A (einschließlich Batterieladegerät) für eine Anlage bis 9,2kW. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist.
- R05M** R05M - Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz
- 3499231000816** RKB3 - Transportkarren-Bausatz für DIESEL 6000 A SILENCE / 6500 TA SILENCE ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
- 3499231004548** RKDS5 - Wartungssatz für DIESEL 6000 SILENCE - 6500 SILENCE bestehend aus Ölfilter, Kraftstoffvorfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter
- RPM** RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V
- RPQ** RPQ - 1m Erdspieß, geliefert mit einem 2m 10mm<sup>2</sup> Netzkabel