



## DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe DIESEL SILENCE

### PRODUKTVORZÜGE

Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie  
 Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt  
 AVR: Automatische Spannungsregelung  
 Anschlussschnittstelle mit  
 Betriebsstundenzähler  
 Auffangwanne für Betriebsstoffe

GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren Generatoren der Marke verwendet werden kann.

TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM INNOVATIVEN APPLICATION Generator Smart Care ist eine digitale Lösung, die Zugang zu:

- Die Liste der Generatoren
- Die Wartungsfälligkeiten
- Eine Unterhaltsbeihilfe
- Die Karte der Reseller-Partner

Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden :  
 Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur

### Baureihe DIESEL SILENCE

Leistung und Ausdauer gepaart mit geringem Geräuschpegel für mobile und stationäre Anwendungen.

## DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL SILENCE
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	5,2
Max. Leistung LTP (kVA)	6,5
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	27
Verbr. 75% (L/h)	1,2
Autonomie 75% (h)	22,5
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	93
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	77
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	64

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	KD15-440E_C5
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	440
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,5

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürste
Regelung AVR	Ja
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	99
Breite (cm)	61,5
Höhe (cm)	96
Nettogewicht (kg)	215,5

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	101
Breite (cm)	63
Höhe (cm)	94
Gewicht (lbs)	218,5
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0
Palettengewicht verpackt (kg)	0



### ZUBEHÖR GELIEFERT

Betriebs- und Wartungsanleitung  
Wartungsfreie Batterie  
Aufhängöse  
Betriebsstundenzähler

### OPTIONEN

- R03B** Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter
- 3499231002834** RSTART2 - Funkfernbedienung mit Ein/Aus-Taste. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist
- 3499231001134** VERSO 50 Tri 25 A - Automatische Quellenumkehrung bei dreiphasigem Netzstroms 25A (einschließlich Batterieladegerät) für eine Anlage bis 10 KVA. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist.
- 3499231004012** VERSO 10 T 40A - Manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines dreiphasigen Stromerzeugers an eine Hausnetz
- 3499231000816** RKB3 - Transportkarren-Bausatz für DIESEL 6000 A SILENCE / 6500 TA SILENCE ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
- 3499231004548** RKDS5 - Wartungssatz für DIESEL 6000 SILENCE - 6500 SILENCE bestehend aus Ölfilter, Kraftstoffvorfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter
- RAP** RAP - adapter für Industriesteckdosen, mit dem ein 230-V-Gerät an eine Industriesteckdose angeschlossen werden kann.
- RPM** RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V
- RPQ** RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm<sup>2</sup> Netzkabel