

KOHLER®



PERFORM 3000 C5 RCD

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama PERFORM

VENTAJAS PRODUCTO

Protección diferencial incluye
Arranque facilitado gracias a las posiciones verano / invierno
Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
Excelente relación resultado/precio
Grupo garantizado 3 años

FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN El filtro ciclónico Quad Clean ofrece 4 niveles de filtración efectivos, diseñados para expulsar las partículas gruesas y capturar las más finas. Garantiza una entrada de aire siempre limpio, favorece el ahorro de carburante y optimiza la potencia del motor al tiempo que prolonga su vida útil.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Gama PERFORM

La realización y la competitividad de un material, adaptado a un uso frecuente.

PERFORM 3000 C5 RCD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	PERFORM
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	2,8
Tensión nominal (V)	230
Número de fase	Monofasico
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	4,1
Consumo al 75 % (l/h)	1,3
Autonomía 75% (h)	3,2
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	96
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	81
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	67

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	CH270_C5
Distribución	Válvulas en cabez.
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	208
Capacidad de aceite (l)	0,6

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Sin anillos ni escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

2 tomas 230V 10/16A - disyuntor + protección diferencial

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	65
Anchura (cm)	51
Altura (cm)	46
Peso neto (kg)	45

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	66
Anchura (cm)	52,5
Altura (cm)	47
Peso (kg)	47
Tipo de paleta	140/110
Número de cartón por paleta	12
Altura de paleta (cm)	154
Peso de la paleta acondicionada (kg)	580



KOHLER®

15 oct.. 23

PERFORM 3000 C5 RCD - PORTABLE POWER – GRUPO ELECTROGENO PERFORM

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com

ACCESORIOS ENTREGADOS

Embudo
Manual de utilización y de mantenimiento
Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos
Empuñaduras antideslizantes ergonómicas

OPCIONES

STD-FR	Compliant to NF-C15-401
R05M	El inversor de fuente manual permite conectar un grupo electrógeno a una vivienda y gestionar manualmente la fuente de la corriente por corte y retorno de la red
3499231002575	RKB1HD - Kit carretilla para los grupos inferior o igual a 6 KW
RKS1	RKS1 - Kit de mantenimiento para motor KOHLER CH270
RHO	Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas KOHLER
RPM	Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V
RPQ	Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm ² de sección
RBAC	Depósito de almacenamiento amovible
RKD1	Kit de 2 adaptadores diferenciales amovibles para tomas domé. Esquema de conexión de tierra con neutral aislado
RLIFT1	
3499231004555	GSC - GENERATOR SMART CARE, el módulo Bluetooth para la supervisión conectada del mantenimiento del grupo electrógeno, el mantenimiento y la ayuda al diagnóstico
RRB1	cucho de retención