



PERFORM 4500 C5 RCD



PERFORM 4500 C5 RCD

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama PERFORM

VENTAJAS PRODUCTO

Protección diferencial incluye
Arranque facilitado gracias a las posiciones
verano / invierno
Motor Profesional KOHLER refrigerado por
aire
Excelente relación resultado/precio
Grupo garantizado 3 años

FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN El filtro
ciclónico Quad Clean ofrece 4 niveles de
filtración efectivos, diseñados para expulsar las
partículas gruesas y capturar las más finas.
Garantiza una entrada de aire siempre limpio,
favorece el ahorro de carburante y optimiza la
potencia del motor al tiempo que prolonga su
vida útil.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto
cumple con las nuevas normativas sobre
contaminantes en Europa

Gama PERFORM

La realización y la competitividad de un
material, adaptado a un uso frecuente.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	PERFORM
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	4
Tensión nominal (V)	230
Número de fase	Monofasico
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	7,3
Consumo al 75 % (l/h)	1,7
Autonomía 75% (h)	4,3
Nivel de potencia acústica garantizado Lwa dB(A)	96
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	83
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	68

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	CH395_C5
Distribución	Válvulas en cabez
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	277
Capacidad de aceite (l)	1,1

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Sin anillos ni escobillas
Ajustamiento AVR	No
Indice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

2 tomas 230V 10/16A - disyuntor + protección diferencial y contador
horario

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	71
Anchura (cm)	55,5
Altura (cm)	49
Peso neto (kg)	61,5

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	73
Anchura (cm)	58
Altura (cm)	49,5
Peso (kg)	63,5
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	6
Altura de paleta (cm)	162
Peso de la paleta acondicionada (kg)	391





PERFORM 4500 C5 RCD

ACCESORIOS ENTREGADOS

Embudo
Manual de utilización y de mantenimiento
Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos
Empuñaduras antideslizantes ergonómicas

OPCIONES

STD-FR	Compliant to NF-C15-401
R05M	R05M - Inversor de fuente manual para conectar un generador monofásico a una vivienda
3499231002575	RKB1HD - Kit carretilla para PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 - 7500T / DIESEL / WELDARC 200 - 220 ; Ruedas antipinchazos Ø 290 mm
3499231920039	RKS2 - Kit de mantenimiento para PERFORM 4500 - 5500T – 6500 - 7500 T / WELDARC 200 - 220 T que incluye aceite, bujía y filtro de aire
RH1	RH1 - Funda de protección para HX 4000 – 6000 - 7500T / HXC 4000 – 6000 - 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensiones : 82 x 58 x 50 cm
RPM	RPM - Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 tomas de 16A /230V, 1 toma CEE17 de 16A/230V, 1 toma de 32A/230V, 1 toma de 16A/400V
RPQ	RPQ - Piqueta de tierra de 1 m, suministrada con 2 m de cable de red de 10 mm ²
3499231001592	RLIFT - Arco de elevación central para PERFORM 4500 - 5500T
3499231920831	GSC - Generator Smart Care : Caja bluetooth que se adapta a todos los grupos electrogenos portatiles
RRB2	cubo de retención