

# KOHLER®



## PERFORM 4500 XL C5 RCD

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama PERFORM XL

### VENTAJAS PRODUCTO

Protección diferencial incluye  
Arranque facilitado gracias a las posiciones  
verano / invierno  
Motor Profesional KOHLER refrigerado por  
aire  
Excelente relación resultado/precio  
Grupo garantizado 3 años

**FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN** El filtro ciclónico Quad Clean ofrece 4 niveles de filtración efectivos, diseñados para expulsar las partículas gruesas y capturar las más finas. Garantiza una entrada de aire siempre limpio, favorece el ahorro de carburante y optimiza la potencia del motor al tiempo que prolonga su vida útil.

**AVR** Mediante la regulación electrónica de la tensión, del orden de +/- 2 %, según los modelos, la AVR\* elimina cualquier riesgo de daños en los aparatos de alta tecnología como los programadores de calderas o determinados equipos electrónicos.

### Gama PERFORM XL

La realización y la competitividad de un material, adaptado a un uso frecuente.



## PERFORM 4500 XL C5 RCD

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	PERFORM XL
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	4
Tensión nominal (V)	230
Número de fase	Monofasico
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	18
Consumo al 75 % (l/h)	1,7
Autonomía 75% (h)	10,6
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	96
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	82
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	68

### CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	CH395_C5
Distribución	Válvulas en cabez.
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	277
Capacidad de aceite (l)	1,1

### CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Sin anillos ni escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

### DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

2 tomas 230V 10/16A - disyuntor + protección diferencial

### DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	81
Anchura (cm)	55,5
Altura (cm)	59
Peso neto (kg)	66,5

### EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	82
Anchura (cm)	56,5
Altura (cm)	60
Peso (kg)	68,5
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	6
Altura de paleta (cm)	193
Peso de la paleta acondicionada (kg)	421

KOHLER®

15 oct.. 23



### ACCESORIOS ENTREGADOS

Embudo  
Manual de utilización y de mantenimiento  
Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos  
Empuñaduras antideslizantes ergonómicas

### OPCIONES

<b>STD-FR</b>	Compliant to NF-C15-401
<b>3499231002575</b>	RKB1HD - Kit carretilla para los grupos inferior o igual a 6 KW
<b>3499231920039</b>	RKS2 - Kit de mantenimiento para motor KOHLER CH395 y CH440
<b>RH1</b>	Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO
<b>RKD1</b>	Kit de 2 adaptadores diferenciales amovibles para tomas domé. Esquema de conexión de tierra con neutral aislado
<b>3499231000786</b>	RLIFT2 - Arco de elevación central
<b>3499231004555</b>	GSC - GENERATOR SMART CARE, el módulo Bluetooth para la supervisión conectada del mantenimiento del grupo electrógeno, el mantenimiento y la ayuda al diagnóstico