

# KOHLER®



## PERFORM 5500 T C5 RCD

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama PERFORM

### VENTAJAS PRODUCTO

Protección diferencial incluye  
Arranque facilitado gracias a las posiciones  
verano / invierno  
Motor Profesional KOHLER refrigerado por  
aire  
Excelente relación resultado/precio  
Grupo garantizado 3 años

FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN El filtro  
ciclónico Quad Clean ofrece 4 niveles de  
filtración efectivos, diseñados para expulsar las  
partículas gruesas y capturar las más finas.  
Garantiza una entrada de aire siempre limpio,  
favorece el ahorro de carburante y optimiza la  
potencia del motor al tiempo que prolonga su  
vida útil.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto  
cumple con las nuevas normativas sobre  
contaminantes en Europa

### Gama PERFORM

La realización y la competitividad de un  
material, adaptado a un uso frecuente.

## PERFORM 5500 T C5 RCD

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	PERFORM
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	4,5
Potencia max (kVA)	5,6
Tensión nominal (V)	400
Número de fase	Trifásico
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	7,3
Consumo al 75 % (l/h)	1,7
Autonomía 75% (h)	4,3
Nivel de potencia acústica garantizado Lwa dB(A)	96
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	83
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	68

### CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	CH395_C5
Distribución	Válvulas en cabez.
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	277
Capacidad de aceite (l)	1,1

### CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

### DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor +  
protección diferencial

### DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	71
Anchura (cm)	55,5
Altura (cm)	49
Peso neto (kg)	73,5

### EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	73
Anchura (cm)	58
Altura (cm)	49,5
Peso (kg)	75,5
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	6
Altura de paleta (cm)	162
Peso de la paleta acondicionada (kg)	463



# KOHLER®

14 janv.. 24

PERFORM 5500 T C5 RCD - PORTABLE POWER – GRUPO ELECTROGENO PERFORM

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com

### ACCESORIOS ENTREGADOS

Embudo  
Manual de utilización y de mantenimiento  
Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos  
Empuñaduras antideslizantes ergonómicas

### OPCIONES

<b>STD-FR</b>	Compliant to NF-C15-401
<b>3499231004012</b>	VERSO 10 T 40A - Inversor de fuente manual para conectar un generador trifásico a una vivienda
<b>3499231002575</b>	RKB1HD - Kit carretilla para PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 - 7500T / DIESEL / WELDARC 200 - 220 ; Ruedas antipinchazos Ø 290 mm
<b>RKS2</b>	RKS2 - Kit de mantenimiento para motor KOHLER CH395 y CH440
<b>RH1</b>	RH1 - Funda de protección para HX 4000 – 6000 - 7500T / HXC 4000 – 6000 - 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensiones : 82 x 58 x 50 cm
<b>RPM</b>	RPM - Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 tomas de 16A /230V, 1 toma CEE17 de 16A/230V, 1 toma de 32A/230V, 1 toma de 16A/400V
<b>RPQ</b>	RPQ - Piqueta de tierra de 1 m, suministrada con 2 m de cable de red de 10 mm2
<b>3499231001592</b>	RLIFT - Arco de elevación central para PERFORM 4500 - 5500T
<b>3499231920831</b>	GSC - Generator Smart Care : Caja bluetooth que se adapta a todos los grupos electrogenos portatiles
<b>RRB4</b>	cucho de retención