

KOHLER®



PERFORM 6500 XL C5 RCD

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama PERFORM XL

VENTAJAS PRODUCTO

Protección diferencial incluye
Arranque facilitado gracias a las posiciones
verano / invierno
Motor Profesional KOHLER refrigerado por
aire
Excelente relación resultado/precio
Grupo garantizado 3 años

FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN El filtro
ciclónico Quad Clean ofrece 4 niveles de
filtración efectivos, diseñados para expulsar las
partículas gruesas y capturar las más finas.
Garantiza una entrada de aire siempre limpio,
favorece el ahorro de carburante y optimiza la
potencia del motor al tiempo que prolonga su
vida útil.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto
cumple con las nuevas normativas sobre
contaminantes en Europa

Gama PERFORM XL

La realización y la competitividad de un
material, adaptado a un uso frecuente.

PERFORM 6500 XL C5 RCD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	PERFORM XL
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	6,3
Tensión nominal (V)	230
Número de fase	Monofasico
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	18
Consumo al 75 % (l/h)	2,6
Autonomía 75% (h)	6,9
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	99
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	83
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	69

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	CH440_C5
Distribución	Válvulas en cabez.
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	429
Capacidad de aceite (l)	1,3

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Sin anillos ni escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 32A - disyuntor +
protección diferencial

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	81
Anchura (cm)	55,5
Altura (cm)	59
Peso neto (kg)	87

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	82
Anchura (cm)	56,5
Altura (cm)	60
Peso (kg)	89
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	6
Altura de paleta (cm)	193
Peso de la paleta acondicionada (kg)	544



KOHLER®

15 oct.. 23

PERFORM 6500 XL C5 RCD - PORTABLE POWER – GRUPO ELECTROGENO PERFORM XL
Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para
mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com

ACCESORIOS ENTREGADOS

Embudo
Manual de utilización y de mantenimiento
Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos
Empuñaduras antideslizantes ergonómicas

OPCIONES

STD-FR	Compliant to NF-C15-401
3499231002575	RKB1HD - Kit carretilla para los grupos inferior o igual a 6 KW
3499231920039	RKS2 - Kit de mantenimiento para motor KOHLER CH395 y CH440
RH1	Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO
3499231000786	RLIFT2 - Arco de elevación central
3499231004555	GSC - GENERATOR SMART CARE, el módulo Bluetooth para la supervisión conectada del mantenimiento del grupo electrógeno, el mantenimiento y la ayuda al diagnóstico