

KOHLER®



DIESEL 10 LC A SILENCE C5 RCD

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama DIESEL SILENCE

VENTAJAS PRODUCTO

- Protección diferencial incluye
- Motor profesional KOHLER refrigerado por agua
- Muy silencioso
- Capotaje insonorizado y contra los choques
- Cuba de retención de hidrocarburos

EL GENERATOR SMART CARE es un dispositivo Bluetooth que se adapta a todos los grupos electrógenos portátiles de la marca. UNA NOVEDOSA APLICACIÓN TECNOLÓGICA. El Generator Smart Care es una solución digital que permite acceder: - Al listado de los grupos electrógenos del cliente - A las fechas límite de mantenimiento - A la ayuda para el mantenimiento- Al mapa de socios distribuidores.

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

Gama DIESEL SILENCE

Rendimiento y resistencia combinados con bajo nivel de ruido para satisfacer aplicaciones móviles y estacionarias



DIESEL 10 LC A SILENCE C5 RCD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	DIESEL SILENCE
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	8,3
Tensión nominal (V)	230
Número de fase	Monofasico
Combustible	Combustible dies
Depósito (L)	27
Consumo al 75 % (l/h)	2,6
Autonomía 75% (h)	10,4
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	95
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	79
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	66

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	KDW702
Distribución	Diesel con válvula en cabeza
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	OUI
Cilindrada (cm3)	690
Capacidad de aceite (l)	1,6

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Sin anillos ni escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

2 tomas 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 230V 32A - disyuntor + parada de emergencia + contador horario + indicador + APM202

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	121,1
Anchura (cm)	79
Altura (cm)	105,6
Peso neto (kg)	310

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	122,2
Anchura (cm)	80,4
Altura (cm)	105,6
Peso (kg)	316
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	
Altura de paleta (cm)	
Peso de la paleta acondicionada (kg)	

KOHLER®

14 janv.. 24

DIESEL 10 LC A SILENCE C5 RCD - PORTABLE POWER – GRUPO ELECTROGENO DIESEL SILENCE

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com



ACCESORIOS ENTREGADOS

Manual de utilización y de mantenimiento
Anillo de elevación
Batería sin mantenimiento
Contador horario

OPCIONES

STD-FR	Compliant to NF-C15-401
3499231002834	RSTART2 - Telemando a distancia inalámbrico con botón de encendido/apagado. Requiere un grupo electrógeno equipado con un APM202/APM303.
3499231001110	VERSO 50 Mono 40A - Inversor de fuente automático en caso de fallo de la red monofásica de 40 A (incluye cargador de baterías) para una instalación de hasta 9,2 kW. Requiere un grupo electrógeno equipado con un APM202/APM303.
R05M	R05M - Inversor de fuente manual para conectar un generador monofásico a una vivienda
RKB6	RKB6 - Kit carretilla para DIESEL 10 LC SILENCE - 15 LC SILENCE ; Ruedas antipinchazos Ø 290 mm
R08F	R08F - Remolque de carretera con lanza articulada (PMA <570 Kg con matrícula) para Diesel 10/12/15/16 LC SILENCE. Peso neto: 188 kg. Dimensiones totales: 2,94 X 1,48 X 0,65 m.
3499231004678	RKDS6 - Kit de mantenimiento para DIESEL 10 SILENCE - 12 SILENCE - 15 SILENCE - 16 SILENCE que incluye filtro de aceite, filtro de combustible y filtro de aire
RAP	RAP - adaptador de toma industrial para conectar un equipo de 230 V a una toma industrial
RPM	RPM - Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 tomas de 16A /230V, 1 toma CEE17 de 16A/230V, 1 toma de 32A/230V, 1 toma de 16A/400V
RPQ	RPQ - Piqueta de tierra de 1 m, suministrada con 2 m de cable de red de 10 mm2