

# KOHLER®



## DIESEL 15 LC TA SILENCE AVR C5 RCD

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama DIESEL SILENCE

### VENTAJAS PRODUCTO

Protección diferencial incluye  
Motor profesional KOHLER refrigerado por agua  
Muy silencioso  
Capotaje insonorizado y contra los choques  
Cuba de retención de hidrocarburos

EL GENERATOR SMART CARE es un dispositivo Bluetooth que se adapta a todos los grupos electrógenos portátiles de la marca.

UNA TECNOLOGÍA EQUIPADA CON UNA NOVEDOSA APLICACIÓN El Generator Smart Care es una solución digital que permite acceder:

- Al listado de los grupos electrógenos
- A las fechas límite de mantenimiento
- A la ayuda para el mantenimiento
- Al mapa de socios distribuidores

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros: sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

### Gama DIESEL SILENCE

Rendimiento y resistencia combinados con bajo nivel de ruido para satisfacer aplicaciones móviles y estacionarias

## DIESEL 15 LC TA SILENCE AVR C5 RCD

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	DIESEL SILENCE
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	9,5
Potencia max (kVA)	11,9
Tensión nominal (V)	400
Número de fase	Trifásico
Combustible	Combustible dies
Depósito (L)	27
Consumo al 75 % (l/h)	2,6
Autonomía 75% (h)	10,4
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	94
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	78
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	65

### CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	KDW702
Distribución	Diesel con válvula en cabeza
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	OUI
Cilindrada (cm3)	690
Capacidad de aceite (l)	1,6

### CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	Si
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

### DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 3 tomas 230V 16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor + parada de emergencia + contador horario + indicador + APM202

### DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	121,1
Anchura (cm)	79
Altura (cm)	105,6
Peso neto (kg)	315

### EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	122,2
Anchura (cm)	80,4
Altura (cm)	105,6
Peso (kg)	321
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	
Altura de paleta (cm)	
Peso de la paleta acondicionada (kg)	



# KOHLER®

14 janv.. 24



### ACCESORIOS ENTREGADOS

Manual de utilización y de mantenimiento  
Anillo de elevación  
Batería sin mantenimiento  
Contador horario

### OPCIONES

<b>STD-FR</b>	Compliant to NF-C15-401
<b>3499231002834</b>	RSTART2 - Telemando a distancia inalámbrico con botón de encendido/apagado. Requiere un grupo electrógeno equipado con un APM202/APM303.
<b>3499231001134</b>	VERSO 50 Tri 25 A - Inversor de fuente automático en caso de fallo de la red trifásica de 25 A (incluye cargador de baterías) para una instalación de hasta 10 KVA. Requiere un grupo electrógeno equipado con un APM202/APM303
<b>3499231004012</b>	VERSO 10 T 40A - Inversor de fuente manual para conectar un generador trifásico a una vivienda
<b>RKB6</b>	RKB6 - Kit carretilla para DIESEL 10 LC SILENCE - 15 LC SILENCE ; Ruedas antipinchazos Ø 290 mm
<b>R08F</b>	R08F - Remolque de carretera con lanza articulada (PMA <570 Kg con matrícula) para Diesel 10/12/15/16 LC SILENCE. Peso neto: 188 kg. Dimensiones totales: 2,94 X 1,48 X 0,65 m.
<b>3499231004678</b>	RKDS6 - Kit de mantenimiento para DIESEL 10 SILENCE - 12 SILENCE - 15 SILENCE - 16 SILENCE que incluye filtro de aceite, filtro de combustible y filtro de aire
<b>RAP</b>	RAP - adaptador de toma industrial para conectar un equipo de 230 V a una toma industrial
<b>RPM</b>	RPM - Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 tomas de 16A /230V, 1 toma CEE17 de 16A/230V, 1 toma de 32A/230V, 1 toma de 16A/400V
<b>RPQ</b>	RPQ - Piqueta de tierra de 1 m, suministrada con 2 m de cable de red de 10 mm2