

KOHLER®



DIESEL 6500 TE XL C5 RCD

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama DIESEL

VENTAJAS PRODUCTO

Protección diferencial incluye Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
Grán Autonomía
Comodidad de presión gracias a los puñados ergonómicos
Arranque eléctrico con baterías sin mantenimiento

EL GENERATOR SMART CARE es un dispositivo Bluetooth que se adapta a todos los grupos electrógenos portátiles de la marca. UNA NOVEDOSA APLICACIÓN TECNOLÓGICA. El Generator Smart Care es una solución digital que permite acceder: - Al listado de los grupos electrógenos del cliente - A las fechas límite de mantenimiento - A la ayuda para el mantenimiento- Al mapa de socios distribuidores.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Gama DIESEL

Las ventajas combinadas de una gran autonomía y de una larga vida útil, para todas las aplicaciones profesionales.

DIESEL 6500 TE XL C5 RCD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	DIESEL
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	5,2
Potencia max (kVA)	6,5
Tensión nominal (V)	400
Número de fase	Trifásico
Combustible	Combustible dies
Depósito (L)	16
Consumo al 75 % (l/h)	1,2
Autonomía 75% (h)	13,3
Nivel de potencia acústica garantizado Lwa dB(A)	108
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	93
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	79

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	KD15-440E_C5
Distribución	Diesel con válvula en cabeza
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	440
Capacidad de aceite (l)	1,5

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	81
Anchura (cm)	55,5
Altura (cm)	59
Peso neto (kg)	108

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	82
Anchura (cm)	56,5
Altura (cm)	60
Peso (kg)	111
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	6
Altura de paleta (cm)	193
Peso de la paleta acondicionada (kg)	676



KOHLER®

14 janv.. 24

DIESEL 6500 TE XL C5 RCD - PORTABLE POWER - GRUPO ELECTROGENO DIESEL

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - portable.kohlerpower.com

ACCESORIOS ENTREGADOS

Manual de utilización y de mantenimiento
Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos
Empuñaduras antideslizantes ergonómicas
Batería sin mantenimiento

OPCIONES

STD-FR	Compliant to NF-C15-401
3499231004012	VERSO 10 T 40A - Inversor de fuente manual para conectar un generador trifásico a una vivienda
3499231004531	RKDS4 - Kit de mantenimiento para DIESEL 6000 que incluye filtro de aceite, filtro de combustible y filtro de aire
RH1	RH1 - Funda de protección para HX 4000 – 6000 - 7500T / HXC 4000 – 6000 - 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensiones : 82 x 58 x 50 cm
RPM	RPM - Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 tomas de 16A /230V, 1 toma CEE17 de 16A/230V, 1 toma de 32A/230V, 1 toma de 16A/400V
RPQ	RPQ - Piqueta de tierra de 1 m, suministrada con 2 m de cable de red de 10 mm2
RBAC	RBAC - Cubo de almacenamiento extraíble que se fija a la parte superior del grupo electrógeno