

KOHLER®



TECHNIC 1500TA C5 RCD

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama TECHNIC

VENTAJAS PRODUCTO

Protección diferencial incluye Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
Arranque eléctrico con baterías sin mantenimiento
Grán Autonomía
Interfaz de conexión equipado de un contador horario y el control de mando APM202

EL GENERATOR SMART CARE es un dispositivo Bluetooth que se adapta a todos los grupos electrógenos portátiles de la marca. UNA NOVEDOSA APLICACIÓN TECNOLÓGICA. El Generator Smart Care es una solución digital que permite acceder: - Al listado de los grupos electrógenos del cliente - A las fechas límite de mantenimiento - A la ayuda para el mantenimiento- Al mapa de socios distribuidores.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Gama TECHNIC

Una autonomía superior y una resistencia a toda prueba, para un uso profesional diaria.

TECHNIC 1500TA C5 RCD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	TECHNIC
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	11,5
Potencia max (kVA)	14,4
Tensión nominal (V)	400
Número de fase	Trifásico
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	35
Consumo al 75 % (l/h)	5
Autonomía 75% (h)	7
Nivel de potencia acústica garantizado Lwa dB(A)	97
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	83
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	69

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	CH680_C5
Distribución	Válvulas en cabezales
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	670
Capacidad de aceite (l)	1,9

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor + contador horario + indicador + APM202

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	89,5
Anchura (cm)	57
Altura (cm)	77
Peso neto (kg)	172

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón / Paleta
Longitud (cm)	91
Anchura (cm)	58,5
Altura (cm)	92
Peso (kg)	189
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	
Altura de paleta (cm)	
Peso de la paleta acondicionada (kg)	



KOHLER®

14 janv.. 24

TECHNIC 1500TA C5 RCD - PORTABLE POWER – GRUPO ELECTROGENO TECHNIC
Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com

ACCESORIOS ENTREGADOS

Embudo
Manual de utilización y de mantenimiento
Batería sin mantenimiento
Contador horario

OPCIONES

STD-FR	Compliant to NF-C15-401
3499231002834	RSTART2 - Telemando a distancia inalámbrico con botón de encendido/apagado. Requiere un grupo electrógeno equipado con un APM202/APM303.
3499231004012	VERSO 10 T 40A - Inversor de fuente manual para conectar un generador trifásico a una vivienda
RKB2	RKB2 - Kit carretilla para HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Ruedas antipinchazos Ø 290 mm
3499231920060	RKS5 - Kit de mantenimiento para TECHNIC 10000 - 15000 / WELDARC 300 TE XL que incluye aceite, bujía, filtro de aceite y filtro de aire
RAP	RAP - adaptador de toma industrial para conectar un equipo de 230 V a una toma industrial
RH2	RH2 - Funda de protección para TECHNIC 10000 – 15000 / DIESEL 10000 A XL STAND BY – 15000 TA XL ; Dimensiones : 91 x 58 x 56 cm
RPM	RPM - Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 tomas de 16A /230V, 1 toma CEE17 de 16A/230V, 1 toma de 32A/230V, 1 toma de 16A/400V
RPQ	RPQ - Piqueta de tierra de 1 m, suministrada con 2 m de cable de red de 10 mm2