



TECHNIC 6500 E C5 RCD

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama TECHNIC

VENTAJAS PRODUCTO

- Protección diferencial incluye
- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Interfaz de conexión equipado de un contador horario
- Arranque eléctrico con baterías sin mantenimiento
- Grán Autonomía

EL GENERATOR SMART CARE es un dispositivo Bluetooth que se adapta a todos los grupos electrógenos portátiles de la marca. UNA NOVEDOSA APLICACIÓN TECNOLÓGICA. El Generator Smart Care es una solución digital que permite acceder: - Al listado de los grupos electrógenos del cliente - A las fechas límite de mantenimiento - A la ayuda para el mantenimiento- Al mapa de socios distribuidores.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Gama TECHNIC

Una autonomía superior y una resistencia a toda prueba, para un uso profesional diaria.

TECHNIC 6500 E C5 RCD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	TECHNIC
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	6,3
Tensión nominal (V)	230
Número de fase	Monofasico
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	18
Consumo al 75 % (l/h)	2,6
Autonomía 75% (h)	6,9
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	99
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	83
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	69

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	CH440E_C5
Distribución	Válvulas en cabeza
Arranque	Lanzador eléctrico
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	429
Capacidad de aceite (l)	1,3

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Sin anillos ni escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 32A - disyuntor + contador horario

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	81
Anchura (cm)	55,5
Altura (cm)	59
Peso neto (kg)	95

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	82
Anchura (cm)	56,5
Altura (cm)	60
Peso (kg)	98
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	6
Altura de paleta (cm)	193
Peso de la paleta acondicionada (kg)	598



ACCESORIOS ENTREGADOS

Embudo
Manual de utilización y de mantenimiento
Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos
Empuñaduras antideslizantes ergonómicas
Batería sin mantenimiento

OPCIONES

STD-FR	Compliant to NF-C15-401
R05M	R05M - Inversor de fuente manual para conectar un generador monofásico a una vivienda
3499231002575	RKB1HD - Kit carretilla para PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 - 7500T / DIESEL / WELDARC 200 - 220 ; Ruedas antipinchazos Ø 290 mm
3499231005057	RKS7 - Kit de mantenimiento para PERFORM 4500 XL - 5500T XL - 6500 XL - 7500T XL / TECHNIC 6500 - 7500T que incluye aceite, bujía, filtro de combustible y filtro de aire
RH1	RH1 - Funda de protección para HX 4000 – 6000 - 7500T / HXC 4000 – 6000 - 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensiones : 82 x 58 x 50 cm
RPM	RPM - Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 tomas de 16A /230V, 1 toma CEE17 de 16A/230V, 1 toma de 32A/230V, 1 toma de 16A/400V
RPQ	RPQ - Piqueta de tierra de 1 m, suministrada con 2 m de cable de red de 10 mm2
3499231000786	RLIFT2 - Arco de elevación central para PERFORM 4500 XL- 6500 – 6500 XL / TECHNIC 6500 – 7500T