

### CARACTERÍSTICAS GENERALES



|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Gama   | AQUALINE SPECIALIST         |
| Tipo Líquido                                     | Bombeo d'aguas muy cargadas |
| diametro del aspiración (mm)                     | 76                          |
| Diametro descarga (mm)                           | 76                          |
| Caudal máximo (L/min)                            | 1340                        |
| Caudal máximo (m3/h)                             | 80,4                        |
| Altura de elevación (m)                          | 27                          |
| Altura de aspiración (m)                         | 8                           |
| Granulometría (mm)                               | 27                          |
| Cebado automático                                | Oui                         |
| Combustible                                      | Gasolina                    |
| Depósito (L)                                     | 5,3                         |
| Consumo al 75 % (l/h)                            | 2                           |
| Autonomía 75% (h)                                | 2,7                         |
| Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A) | 110                         |
| Nivel de presión acústica @1m en dB(A)           | 94                          |
| Nivel de presión acústica @7m en dB(A)           | 80                          |

## XT 3.78 C5

PORTABLE POWER

MOTOBOMBA Gama AQUALINE SPECIALIST

### CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Marca motor             | HONDA             |
| Ref. Motor              | GX240_C5          |
| Distribución            | Válvulas en cabez |
| Arranque                | Lanzador          |
| Seguridad aceite        | Oui               |
| Cilindrada (cm3)        | 242               |
| Capacidad de aceite (l) | 1,1               |

### VENTAJAS PRODUCTO

- Motor Profesional HONDA
- Fácil acceso a la turbina (sin herramienta)
- Cebadura automática
- Cuerpo de bomba resistente
- Accesorios ofertos

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

### Gama AQUALINE SPECIALIST

La eficiencia en condiciones extremas.

### DIMENSIONES Y PESO

|                |      |
|----------------|------|
| Longitud (cm)  | 69   |
| Anchura (cm)   | 48,5 |
| Altura (cm)    | 53,2 |
| Peso neto (kg) | 58   |

### EMBALAJE

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Tipo de acondicionamiento            | Cartón |
| Longitud (cm)                        | 72     |
| Anchura (cm)                         | 52     |
| Altura (cm)                          | 58     |
| Peso (kg)                            | 68,5   |
| Tipo de paleta                       | 120/80 |
| Número de cartón por paleta          | 4      |
| Altura de paleta (cm)                | 129    |
| Peso de la paleta acondicionada (kg) | 284    |



### ACCESORIOS ENTREGADOS

Rejilla  
Abrazaderas  
Racores que deben atornillarse  
Manual de utilización y de mantenimiento

### OPCIONES

- RHO** RHO - Funda de protección para HX 3000 / HXC 3000 / PERFORM 3000 – 3000 XL / PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT 3,78 ; Dimensiones : 70 x 45 x 50 cm
- R12** R12 - Kit utbos para motobombas 3 que incluye 5 m de aspiración + 25 m de impulsión
- R14** R14 - Kit de racores rápidos para motobombas 3