

# KOHLER®



## PERFORM 3000 XL C5

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama PERFORM XL

### VENTAJAS PRODUCTO

Chasis compacto con paneles de protección contra los choques  
Arranque facilitado gracias a las posiciones verano / invierno  
Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire  
Excelente relación resultado/precio  
Grupo garantizado 3 años

**FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN** El filtro ciclónico Quad Clean ofrece 4 niveles de filtración efectivos, diseñados para expulsar las partículas gruesas y capturar las más finas. Garantiza una entrada de aire siempre limpio, favorece el ahorro de carburante y optimiza la potencia del motor al tiempo que prolonga su vida útil.

**STAGE V (2016/1628 EU)** : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

### Gama PERFORM XL

La realización y la competitividad de un material, adaptado a un uso frecuente.

## PERFORM 3000 XL C5

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	PERFORM XL
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	2,8
Tensión nominal (V)	230
Número de fase	Monofasico
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	13
Consumo al 75 % (l/h)	1,3
Autonomía 75% (h)	10
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	95
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	81
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	67

### CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	CH270_C5
Distribución	Válvulas en cabezales
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	208
Capacidad de aceite (l)	0,6

### CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Sin anillos ni escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

### DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

2 tomas 230V 10/16A - disyuntor

### DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	65
Anchura (cm)	51
Altura (cm)	46
Peso neto (kg)	46,5

### EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	66
Anchura (cm)	52,5
Altura (cm)	47
Peso (kg)	48,5
Tipo de paleta	140/110
Número de cartón por paleta	12
Altura de paleta (cm)	154
Peso de la paleta acondicionada (kg)	598



KOHLER®

15 oct., 23

### ACCESORIOS ENTREGADOS

Embudo  
Manual de utilización y de mantenimiento  
Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos  
Empuñaduras antideslizantes ergonómicas

### OPCIONES

- R01** Esta caja incluye contador horario e interruptor diferencial
- R05M** El inversor de fuente manual permite conectar un grupo electrógeno a una vivienda y gestionar manualmente la fuente de la corriente por corte y retorno de la red
- 3499231002575** RKB1HD - Kit carretilla para los grupos inferior o igual a 6 KW
- 3499231005040** Kit de mantenimiento para PERFORM 3000 XL que incluye aceite, bujía, filtro de combustible y filtro de aire
- RHO** Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas KOHLER
- RPM** Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V
- RPQ** Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm<sup>2</sup> de sección
- RKD1** Kit de 2 adaptadores diferenciales amovibles para tomas domé. Esquema de conexión de tierra con neutral aislado
- 3499231000762** RLIFT1 - Arco de elevación central
- 3499231004555** GSC - GENERATOR SMART CARE, el módulo Bluetooth para la supervisión conectada del mantenimiento del grupo electrógeno, el mantenimiento y la ayuda al diagnóstico