

KOHLER®



PERFORM 6500 C5

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama PERFORM

VENTAJAS PRODUCTO

Chasis compacto con paneles de protección contra los choques
Arranque facilitado gracias a las posiciones verano / invierno
Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
Excelente relación resultado/precio
Grupo garantizado 3 años

FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN El filtro ciclónico Quad Clean ofrece 4 niveles de filtración efectivos, diseñados para expulsar las partículas gruesas y capturar las más finas. Garantiza una entrada de aire siempre limpio, favorece el ahorro de carburante y optimiza la potencia del motor al tiempo que prolonga su vida útil.

ALTERNADOR SOBREDIMENSIONADO Ideal para la alimentación de los aparatos electrónicos, el alternador sobredimensionado da seguridad a la alimentación de los grupos: está dotado con un grado de armónicos muy bajo, limita la variación de tensión y de frecuencia de la corriente suministrada, mientras asume los impactos de carga en el arranque.

Gama PERFORM

La realización y la competitividad de un material, adaptado a un uso frecuente.



PERFORM 6500 C5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|--|------------|
| Gama | PERFORM |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Potencia max (kW) | 6,3 |
| Tensión nominal (V) | 230 |
| Número de fase | Monofasico |
| Combustible | Gasolina |
| Depósito (L) | 7,3 |
| Consumo al 75 % (l/h) | 2,6 |
| Autonomía 75% (h) | 2,8 |
| Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A) | 99 |
| Nivel de presión acústica @1m en dB(A) | 83 |
| Nivel de presión acústica @7m en dB(A) | 69 |

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Marca motor | KOHLER |
| Ref. Motor | CH440_C5 |
| Distribución | Válvulas en cabezales |
| Arranque | Lanzador |
| Seguridad aceite | Oui |
| Cilindrada (cm3) | 429 |
| Capacidad de aceite (l) | 1,3 |

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Tecnología | Sin anillos ni escobillas |
| Ajustamiento AVR | No |
| Índice de protección | IP 23 |
| Clase de aislamiento | H |

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 32A - disyuntor

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|----------------|------|
| Longitud (cm) | 81 |
| Anchura (cm) | 55,5 |
| Altura (cm) | 59 |
| Peso neto (kg) | 85,5 |

EMBALAJE

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Tipo de acondicionamiento | Cartón |
| Longitud (cm) | 82 |
| Anchura (cm) | 56,5 |
| Altura (cm) | 60 |
| Peso (kg) | 87,5 |
| Tipo de paleta | 120/80 |
| Número de cartón por paleta | 6 |
| Altura de paleta (cm) | 193 |
| Peso de la paleta acondicionada (kg) | 535 |

KOHLER®

15 oct.. 23

PERFORM 6500 C5 - PORTABLE POWER – GRUPO ELECTROGENO PERFORM

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com

ACCESORIOS ENTREGADOS

Embudo
Manual de utilización y de mantenimiento
Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos
Empuñaduras antideslizantes ergonómicas

OPCIONES

- | | |
|----------------------|---|
| R02 | Esta caja incluye contador horario e interruptor diferencial |
| R05M | El inversor de fuente manual permite conectar un grupo electrógeno a una vivienda y gestionar manualmente la fuente de la corriente por corte y retorno de la red |
| 3499231002575 | RKB1HD - Kit carretilla para los grupos inferior o igual a 6 KW |
| 3499231920039 | RKS2 - Kit de mantenimiento para motor KOHLER CH395 y CH440 |
| RH1 | Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO |
| RPM | Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V |
| RPQ | Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm ² de sección |
| RBAC | Depósito de almacenamiento amovible |
| 3499231000786 | RLIFT2 - Arco de elevación central |
| 3499231004555 | GSC - GENERATOR SMART CARE, el módulo Bluetooth para la supervisión conectada del mantenimiento del grupo electrógeno, el mantenimiento y la ayuda al diagnóstico |
| RRB3 | cubo de retención |