



PERFORM 7500 T C5

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama PERFORM

VENTAJAS PRODUCTO

Chasis compacto con paneles de protección contra los choques
 Arranque facilitado gracias a las posiciones verano / invierno
 Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
 Excelente relación resultado/precio
 Grupo garantizado 3 años

FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN El filtro ciclónico Quad Clean ofrece 4 niveles de filtración efectivos, diseñados para expulsar las partículas gruesas y capturar las más finas. Garantiza una entrada de aire siempre limpio, favorece el ahorro de carburante y optimiza la potencia del motor al tiempo que prolonga su vida útil.

ALTERNADOR SOBREDIMENSIONADO Ideal para la alimentación de los aparatos electrónicos, el alternador sobredimensionado da seguridad a la alimentación de los grupos: está dotado con un grado de armónicos muy bajo, limita la variación de tensión y de frecuencia de la corriente suministrada, mientras asume los impactos de carga en el arranque.

Gama PERFORM

La realización y la competitividad de un material, adaptado a un uso frecuente.

PERFORM 7500 T C5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	PERFORM
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	6,5
Potencia max (kVA)	8,1
Tensión nominal (V)	400
Número de fase	Trifásico
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	7,3
Consumo al 75 % (l/h)	2,6
Autonomía 75% (h)	2,8
Nivel de potencia acústica garantizado Lwa dB(A)	99
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	83
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	69

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	CH440_C5
Distribución	Válvulas en cabezales
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	429
Capacidad de aceite (l)	1,3

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	81
Anchura (cm)	55,5
Altura (cm)	59
Peso neto (kg)	93,5

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	82
Anchura (cm)	56,5
Altura (cm)	60
Peso (kg)	95,5
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	6
Altura de paleta (cm)	193
Peso de la paleta acondicionada (kg)	583





ACCESORIOS ENTREGADOS

Embudo
Manual de utilización y de mantenimiento
Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos
Empuñaduras antideslizantes ergonómicas

OPCIONES

R03	Esta caja incluye contador horario e interruptor diferencial
VERSO10T40A	El inversor de fuente manual permite conectar un grupo electrógeno 3 fasicos a una vivienda y gestionar manualmente la fuente de la corriente por corte y retorno de la red.
3499231002575	RKB1HD - Kit carretilla para los grupos inferior o igual a 6 KW
3499231920039	RKS2 - Kit de mantenimiento para motor KOHLER CH395 y CH440
RH1	Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO
RPM	Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V
RPQ	Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm ² de sección
RBAC	Depósito de almacenamiento amovible
3499231000786	RLIFT2 - Arco de elevación central
3499231004555	GSC - GENERATOR SMART CARE, el módulo Bluetooth para la supervisión conectada del mantenimiento del grupo electrógeno, el mantenimiento y la ayuda al diagnóstico
RRB5	RRB5