

KOHLER®



TECHNIC 7500 T AVR IP54 C5

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama TECHNIC

VENTAJAS PRODUCTO

Grupo garantizado 3 años
Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
Interfaz de conexión equipado de un contador horario
Grán Autonomía

VIDENTE DE ACEITE Gracias a esta función, el cuadro de control señala con un indicador luminoso la falta de aceite de motor.

AVR Mediante la regulación electrónica de la tensión, del orden de +/- 2 %, según los modelos, la AVR* elimina cualquier riesgo de daños en los aparatos de alta tecnología como los programadores de calderas o determinados equipos electrónicos.

Gama TECHNIC

Una autonomía superior y una resistencia a toda prueba, para un uso profesional diaria.



TECHNIC 7500 T AVR IP54 C5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	TECHNIC
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	6,5
Potencia max (kVA)	8,1
Tensión nominal (V)	400
Número de fase	Trifásico
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	18
Consumo al 75 % (l/h)	2,6
Autonomía 75% (h)	6,9
Nivel de potencia acústica garantizado Lwa dB(A)	99
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	83
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	69

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	CH440_C5
Distribución	Válvulas en cabezales
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	429
Capacidad de aceite (l)	1,3

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Sin anillos ni escobillas
Ajustamiento AVR	Si
Índice de protección	IP 54
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor + contador horario

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	81
Anchura (cm)	55,5
Altura (cm)	59
Peso neto (kg)	97

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	82
Anchura (cm)	56,5
Altura (cm)	60
Peso (kg)	99
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	6
Altura de paleta (cm)	193
Peso de la paleta acondicionada (kg)	604

KOHLER®

14 janv.. 24

TECHNIC 7500 T AVR IP54 C5 - PORTABLE POWER - GRUPO ELECTROGENO TECHNIC

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - portable.kohlerpower.com

ACCESORIOS ENTREGADOS

Embudo
Manual de utilización y de mantenimiento
Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos
Empuñaduras antideslizantes ergonómicas

OPCIONES

- R03B** Esta caja incluye el interruptor diferencial, el contador horario, las tomas y el disyuntor térmico
- 3499231004012** VERSO 10 T 40A - Inversor de fuente manual para conectar un generador trifásico a una vivienda
- 3499231002575** RKB1HD - Kit carretilla para PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 - 7500T / DIESEL / WELDARC 200 - 220 ; Ruedas antipinchazos Ø 290 mm
- 3499231005057** RKS7 - Kit de mantenimiento para PERFORM 4500 XL - 5500T XL - 6500 XL - 7500T XL / TECHNIC 6500 - 7500T que incluye aceite, bujía, filtro de combustible y filtro de aire
- RH1** RH1 - Funda de protección para HX 4000 – 6000 - 7500T / HXC 4000 – 6000 - 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensiones : 82 x 58 x 50 cm
- RPM** RPM - Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 tomas de 16A /230V, 1 toma CEE17 de 16A/230V, 1 toma de 32A/230V, 1 toma de 16A/400V
- RPQ** RPQ - Piqueta de tierra de 1 m, suministrada con 2 m de cable de red de 10 mm2
- 3499231000786** RLIFT2 - Arco de elevación central para PERFORM 4500 XL- 6500 – 6500 XL / TECHNIC 6500 – 7500T