

KOHLER®



TECHNIC 6500 A AVR UK C5

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama TECHNIC

VENTAJAS PRODUCTO

Grupo garantizado 3 años
Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
Interfaz de conexión equipado de un contador horario y el control de mando APM202
Arranque eléctrico con baterías sin mantenimiento
AVR : Régulación de tensión automática

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

AVR Mediante la regulación electrónica de la tensión, del orden de +/- 2 %, según los modelos, la AVR* elimina cualquier riesgo de daños en los aparatos de alta tecnología como los programadores de calderas o determinados equipos electrónicos.

Gama TECHNIC

Una autonomía superior y una resistencia a toda prueba, para un uso profesional diaria.

TECHNIC 6500 A AVR UK C5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	TECHNIC
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	6,3
Tensión nominal (V)	230
Número de fase	Monofasico
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	18
Consumo al 75 % (l/h)	2,6
Autonomía 75% (h)	6,9
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	99
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	83
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	69

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	CH440E_C5
Distribución	Válvulas en cabezales
Arranque	Lanzador eléctrico
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	429
Capacidad de aceite (l)	1,3

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	Si
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	81
Anchura (cm)	55,5
Altura (cm)	59
Peso neto (kg)	101

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	82
Anchura (cm)	56,5
Altura (cm)	60
Peso (kg)	104
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	6
Altura de paleta (cm)	193
Peso de la paleta acondicionada (kg)	634



KOHLER®

14 janv.. 24

TECHNIC 6500 A AVR UK C5 - PORTABLE POWER – GRUPO ELECTROGENO TECHNIC

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com

ACCESORIOS ENTREGADOS

Embudo
Manual de utilización y de mantenimiento
Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos
Empuñaduras antideslizantes ergonómicas
Batería sin mantenimiento

OPCIONES

- 3499231002834** RSTART2 - Telemandoa distancia inalámbrico con botón de encendido/apagado. Requiere un grupo electrógeno equipado con un APM202/APM303.
- R05M** R05M - Inversor de fuente manual para conectar un generador monofásico a una vivienda
- 3499231002575** RKB1HD - Kit carretilla para PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 - 7500T / DIESEL / WELDARC 200 - 220 ; Ruedas antipinchazos Ø 290 mm
- 3499231920039** RKS2 - Kit de mantenimiento para PERFORM 4500 - 5500T – 6500 - 7500 T / WELDARC 200 - 220 T que incluye aceite, bujía y filtro de aire
- R50** Toma macho R50 azul 16 A - 230 V - Se vende por unidades o en lote de 10
- R51** Toma macho R51 amarilla 16 A - 115 V - Se vende por unidades o en lote de 10
- R52** Toma macho R52 azul 32 A - 230 V - Se vende por unidades o en lote de 5
- R53** Toma macho R5 amarilla 32 A - 115 V - Se vende por unidades o en lote de 5
- R54** Adaptador R54 16 A/13 A. Se vende por unidades o en lote de 3
- R55** Adaptador eco R55 16 A/13 A. Se vende por unidades o en lote de 3
- R56** Adaptador doble R56 16 A/13 A. Se vende por unidades o en lote de 3
- RH1** RH1 - Funda de protección para HX 4000 – 6000 - 7500T / HXC 4000 – 6000 - 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensiones : 82 x 58 x 50 cm
- 3499231000786** RLIFT2 - Arco de elevación central para PERFORM 4500 XL- 6500 – 6500 XL / TECHNIC 6500 – 7500T