

KOHLER®



TECHNIC 15000TA AVR C5

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama TECHNIC

VENTAJAS PRODUCTO

Grupo garantizado 3 años
Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
Arranque eléctrico con baterías sin mantenimiento
Grán Autonomía
Interfaz de conexión equipado de un contador horario y el control de mando APM202

EL GENERATOR SMART CARE es un dispositivo Bluetooth que se adapta a todos los grupos electrógenos portátiles de la marca. UNA NOVEDOSA APLICACIÓN TECNOLÓGICA. El Generator Smart Care es una solución digital que permite acceder: - Al listado de los grupos electrógenos del cliente - A las fechas límite de mantenimiento - A la ayuda para el mantenimiento- Al mapa de socios distribuidores.

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

Gama TECHNIC

Una autonomía superior y una resistencia a toda prueba, para un uso profesional diaria.

TECHNIC 15000TA AVR C5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	TECHNIC
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	11,5
Potencia max (kVA)	14,4
Tensión nominal (V)	400
Número de fase	Trifásico
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	35
Consumo al 75 % (l/h)	5
Autonomía 75% (h)	7
Nivel de potencia acústica garantizado Lwa dB(A)	97
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	83
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	69

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	CH680_C5
Distribución	Válvulas en cabezales
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	670
Capacidad de aceite (l)	1,9

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	Si
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor + contador horario + indicador + APM202

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	89,5
Anchura (cm)	57
Altura (cm)	77
Peso neto (kg)	172

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón / Paleta
Longitud (cm)	91
Anchura (cm)	58,5
Altura (cm)	92
Peso (kg)	186
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	0
Altura de paleta (cm)	0
Peso de la paleta acondicionada (kg)	0



KOHLER®

14 janv.. 24



ACCESORIOS ENTREGADOS

Embudo
Embudo
Batería sin mantenimiento
Contador horario

OPCIONES

- R03B** Esta caja incluye el interruptor diferencial, el contador horario, las tomas y el disyuntor térmico
- 3499231002834** RSTART2 - Telemandoa distancia inalámbrico con botón de encendido/apagado. Requiere un grupo electrógeno equipado con un APM202/APM303.
- VERSO10T40A** El inversor de fuente manual permite conectar un grupo electrógeno 3 fasicos a una vivienda y gestionar manualmente la fuente de la corriente por corte y retorno de la red.
- RKB2** RKB2 - Kit carretilla para HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Ruedas antipinchazos Ø 290 mm
- 3499231920060** RKS5 - Kit de mantenimiento para TECHNIC 10000 - 15000 / WELDARC 300 TE XL que incluye aceite, bujía, filtro de aceite y filtro de aire
- RAP** RAP - adaptador de toma industrial para conectar un equipo de 230 V a una toma industrial
- RH2** RH2 - Funda de protección para TECHNIC 10000 – 15000 / DIESEL 10000 A XL STAND BY – 15000 TA XL ; Dimensiones : 91 x 58 x 56 cm
- RPM** RPM - Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 tomas de 16A /230V, 1 toma CEE17 de 16A/230V, 1 toma de 32A/230V, 1 toma de 16A/400V
- RPQ** RPQ - Piqueta de tierra de 1 m, suministrada con 2 m de cable de red de 10 mm2