


KOHLER®



TRASH 3 EXPORT

PORTABLE POWER

MOTOBOMBA Gama AQUALINE SPECIALIST

VENTAJAS PRODUCTO

- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Cuerpo de bomba resistente
- Cebadura automática
- Fácil acceso a la turbina
- Accesorios ofertos

Gama AQUALINE SPECIALIST

La eficiencia en condiciones extremas.



TRASH 3 EXPORT

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	AQUALINE SPECIALIST
Tipo Líquido	Bombeo d'aguas muy cargadas
diametro del aspiración (mm)	76
Diametro descarga (mm)	76
Caudal máximo (L/min)	1083,33
Caudal máximo (m3/h)	65
Altura de elevación (m)	25
Altura de aspiración (m)	8
Granulometría (mm)	20
Cebado automático	Oui
Combustible	Combustible dies
Depósito (L)	4,3
Consumo al 75 % (l/h)	1,4
Autonomía 75% (h)	3,1
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	110
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	95
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	81

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	KD350
Distribución	Diesel con válvula en cabeza
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Non
Cilindrada (cm3)	349
Capacidad de aceite (l)	1,2

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	71,5
Anchura (cm)	57
Altura (cm)	59
Peso neto (kg)	67

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	73
Anchura (cm)	58
Altura (cm)	59,5
Peso (kg)	79
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	4
Altura de paleta (cm)	132
Peso de la paleta acondicionada (kg)	326

KOHLER®

14 janv.. 24

TRASH 3 EXPORT - PORTABLE POWER - MOTOBOMBA AQUALINE SPECIALIST

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - portable.kohlerpower.com

ACCESORIOS ENTREGADOS

Rejilla
Abrazaderas
Conexiones rápidas
Manual de utilización y de mantenimiento

OPCIONES

- RKB2** RKB2 - Kit carretilla para HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 - 15000 / VX 200/4 - 220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Ruedas antipinchazos Ø 290 mm
- RH1** RH1 - Funda de protección para HX 4000 – 6000 - 7500T / HXC 4000 – 6000 - 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensiones : 82 x 58 x 50 cm
- R12** R12 - Kit utbos para motobombas 3 que incluye 5 m de aspiración + 25 m de impulsión