

KOHLER®



DIESEL 6000 A SILENCE C5

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO GAMA DIESEL SILENCE

VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo garantizado 3 años
- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Muy silencioso
- Interfaz de conexión equipado de un contador horario
- Cuba de retención de hidrocarburos

EL GENERATOR SMART CARE es un dispositivo Bluetooth que se adapta a todos los grupos electrógenos portátiles de la marca. UNA NOVEDOSA APLICACIÓN TECNOLÓGICA. El Generator Smart Care es una solución digital que permite acceder: - Al listado de los grupos electrógenos del cliente - A las fechas límite de mantenimiento - A la ayuda para el mantenimiento - Al mapa de socios distribuidores.

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

Gama DIESEL SILENCE

Las ventajas combinadas de una gran autonomía y de una larga vida útil, para todas las aplicaciones profesionales.

DIESEL 6000 A SILENCE C5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	DIESEL SILENCE
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	4,9
Tensión nominal (V)	230
Número de fase	Monofasico
Combustible	Combustible dies
Depósito (L)	27
Consumo al 75 % (l/h)	1,2
Autonomía 75% (h)	22,5
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	92
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	76
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	63

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	KD15-440E_C5
Distribución	Diesel con válvula en cabeza
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	440
Capacidad de aceite (l)	1,5

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Sin anillos ni escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 230V 32A - disyuntor + contador horario + indicador + APM202

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	99
Anchura (cm)	61,5
Altura (cm)	96
Peso neto (kg)	198

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	101
Anchura (cm)	63
Altura (cm)	94
Peso (kg)	201
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	0
Altura de paleta (cm)	0
Peso de la paleta acondicionada (kg)	0



KOHLER®

15 oct., 23

DIESEL 6000 A SILENCE C5 - PORTABLE POWER – GRUPO ELECTROGENO DIESEL SILENCE

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com



ACCESORIOS ENTREGADOS

Manual de utilización y de mantenimiento
Batería sin mantenimiento
Anillo de elevación
Contador horario

OPCIONES

- R02B** Esta caja incluye el interruptor diferencial, el contador horario, las tomas y el disyuntor térmico
- 3499231002834** RSTART2 - Telemando de remoto inalámbricos que permite de encender o parar el grupo electrógeno hasta una distancia de 50 metros (necesita una instalación del cuadro de control APM202)
- 3499231001110** VERSO50 - Inversor de fuente automático por falta de red monofásica 40 A o 100 A o por falta de red trifásica 25 A o 40 A (Requiere un grupo equipado con un APM202). Incluye cargador de batería
- R05M** El inversor de fuente manual permite conectar un grupo electrógeno a una vivienda y gestionar manualmente la fuente de la corriente por corte y retorno de la red
- 3499231000816** RKB3 - Kit carretilla con 1 empuñadura y 2 ruedas a prueba de pinchazos para grupos electrógenos Diesel 6000 E SILENCE y Diesel 6500 TE SILENCE
- 3499231004548** RKDS5- Kit de mantenimiento para motor KD15-440 Silence C5
- RAP** RAP - adaptador de toma industrial para conectar un equipo de 230 V a una toma industrial
- RPM** Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V
- RPQ** Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm² de sección