



## DIESEL 6500 TA SILENCE C5



### DIESEL 6500 TA SILENCE C5

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama DIESEL SILENCE

#### VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo garantizado 3 años
- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Muy silencioso
- Interfaz de conexión equipado de un contador horario
- Cuba de retención de hidrocarburos

EL GENERATOR SMART CARE es un dispositivo Bluetooth que se adapta a todos los grupos electrógenos portátiles de la marca. UNA NOVEDOSA APLICACIÓN TECNOLÓGICA. El Generator Smart Care es una solución digital que permite acceder: - Al listado de los grupos electrógenos del cliente - A las fechas límite de mantenimiento - A la ayuda para el mantenimiento- Al mapa de socios distribuidores.

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

#### Gama DIESEL SILENCE

Rendimiento y resistencia combinados con bajo nivel de ruido para satisfacer aplicaciones móviles y estacionarias

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	DIESEL SILENCE
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	5,2
Potencia max (kVA)	6,5
Tensión nominal (V)	400
Número de fase	Trifásico
Combustible	Combustible dies
Depósito (L)	27
Consumo al 75 % (l/h)	1,2
Autonomía 75% (h)	22,5
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	92
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	76
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	63

#### CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	KD15-440E_C5
Distribución	Diesel con válvula en cabeza
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	440
Capacidad de aceite (l)	1,5

#### CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

#### DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor + contador horario + indicador + APM202

#### DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	99
Anchura (cm)	61,5
Altura (cm)	96
Peso neto (kg)	215,5

#### EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	101
Anchura (cm)	63
Altura (cm)	94
Peso (kg)	218,5
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	
Altura de paleta (cm)	
Peso de la paleta acondicionada (kg)	







## DIESEL 6500 TA SILENCE C5

### ACCESORIOS ENTREGADOS

Manual de utilización y de mantenimiento  
Batería sin mantenimiento  
Anillo de elevación  
Contador horario

### OPCIONES

- 3499231002834** RSTART2 - Telemandoa distancia inalámbrico con botón de encendido/apagado. Requiere un grupo electrógeno equipado con un APM202/APM303.
- 3499231001134** VERSO 50 Tri 25 A - Inversor de fuente automático en caso de fallo de la red trifásica de 25 A (incluye cargador de baterías) para una instalación de hasta 10 KVA. Requiere un grupo electrógeno equipado con un APM202/APM303
- 3499231004012** VERSO 10 T 40A - Inversor de fuente manual para conectar un generador trifásico a una vivienda
- 3499231000816** RKB3 - Kit carretilla para DIESEL 6000 A SILENCE / 6500 TA SILENCE ; Ruedas antipinchazos Ø 290 mm
- 3499231004548** RKDS5 - Kit de mantenimiento para DIESEL 6000 SILENCE - 6500 SILENCE incluye filtro de aceite, prefiltro de combustible, filtro de combustible y filtro de aire
- 3499231002827** RAP - Adaptador de toma industrial 16A a toma doméstica 10/16A
- RPM** RPM - Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 tomas de 16A /230V, 1 toma CEE17 de 16A/230V, 1 toma de 32A/230V, 1 toma de 16A/400V
- RPQ** RPQ - Piqueta de tierra de 1 m, suministrada con 2 m de cable de red de 10 mm<sup>2</sup>