



DIESEL 4000 E XL C5

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama DIESEL

VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo garantizado 3 años
- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Grán Autonomía
- Comodidad de prensión gracias a los puñados ergonómicos
- Arranque eléctrico con baterías sin mantenimiento

EL GENERATOR SMART CARE es un dispositivo Bluetooth que se adapta a todos los grupos electrógenos portátiles de la marca. UNA NOVEDOSA APLICACIÓN TECNOLÓGICA. El Generator Smart Care es una solución digital que permite acceder: - Al listado de los grupos electrógenos del cliente - A las fechas límite de mantenimiento - A la ayuda para el mantenimiento- Al mapa de socios distribuidores.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Gama DIESEL

Las ventajas combinadas de una gran autonomía y de una larga vida útil, para todas las aplicaciones profesionales.

DIESEL 4000 E XL C5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	DIESEL
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	3,4
Tensión nominal (V)	230
Número de fase	Monofasico
Combustible	Combustible dies
Depósito (L)	16
Consumo al 75 % (l/h)	0,9
Autonomía 75% (h)	17,8
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	108
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	92
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	78

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	KD350E_C5
Distribución	Diesel con válvula en cabeza
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	349
Capacidad de aceite (l)	1,2

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Sin anillos ni escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

2 tomas 230V 10/16A - disyuntor

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	81
Anchura (cm)	55,5
Altura (cm)	59
Peso neto (kg)	84

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	82
Anchura (cm)	56,5
Altura (cm)	60
Peso (kg)	87
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	6
Altura de paleta (cm)	193
Peso de la paleta acondicionada (kg)	532





ACCESORIOS ENTREGADOS

Manual de utilización y de mantenimiento
Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos
Empuñaduras antideslizantes ergonómicas

OPCIONES

- R01** Esta caja incluye contador horario e interruptor diferencial
- R05M** El inversor de fuente manual permite conectar un grupo electrógeno a una vivienda y gestionar manualmente la fuente de la corriente por corte y retorno de la red
- 3499231001745** RKDS1 - Kit de mantenimiento para motor KOHLER CH350E y CH440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C)
- RH1** Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO
- RPM** Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V
- RPQ** Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm² de sección
- RBAC** Depósito de almacenamiento amovible
- RKD1** Kit de 2 adaptadores diferenciales amovibles para tomas domé. Esquema de conexión de tierra con neutral aislado