

KOHLER®



DIESEL 16 LC TA SILENCE C5

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO GAMA DIESEL SILENCE

VENTAJAS PRODUCTO

Grupo garantizado 3 años
Motor profesional KOHLER refrigerado por agua
Muy silencioso
Capotaje insonorizado y contra los choques
Cuba de retención de hidrocarburos

GENERATOR SMART CARE es una caja Bluetooth combinada con una aplicación para smartphone que puede instalarse en todos los generadores portátiles de la marca y permite realizar un seguimiento del mantenimiento.

El controlador APM303 muestra las mediciones físicas (tensión, nivel de combustible, potencia, etc.) y supervisa los siguientes parámetros: sobrevelocidad, presión del aceite, temperatura del refrigerante, tensión y frecuencia.

Gama DIESEL SILENCE

Rendimiento y resistencia combinados con bajo nivel de ruido para satisfacer aplicaciones móviles y estacionarias

DIESEL 16 LC TA SILENCE C5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	DIESEL SILENCE
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	12,5
Potencia max (kVA)	15,6
Tensión nominal (V)	400
Número de fase	Trifásico
Combustible	Combustible dies
Depósito (L)	50
Consumo al 75 % (l/h)	3,6
Autonomía 75% (h)	13,9
Nivel de potencia acústica garantizado Lwa dB(A)	95
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	79
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	66

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER KDI
Ref. Motor	KDW1003-H
Distribución	
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	OUI
Cilindrada (cm3)	1030
Capacidad de aceite (l)	2,6

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 3 tomas 230V 16A - disyuntor + 1 toma 400V 32A - disyuntor + parada de emergencia + APM303

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	141
Anchura (cm)	80
Altura (cm)	105
Peso neto (kg)	364

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	142
Anchura (cm)	81,4
Altura (cm)	105
Peso (kg)	370
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	
Altura de paleta (cm)	
Peso de la paleta acondicionada (kg)	



KOHLER®

14 janv.. 24

DIESEL 16 LC TA SILENCE C5 - PORTABLE POWER – GRUPO ELECTROGENO DIESEL SILENCE
Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com

ACCESORIOS ENTREGADOS

Manual de utilización y de mantenimiento
Anillo de elevación
Batería sin mantenimiento
Contador horario

OPCIONES

- R03B** Esta caja incluye el interruptor diferencial, el contador horario, las tomas y el disyuntor térmico
- 3499231002834** RSTART2 - Telemandoa distancia inalámbrico con botón de encendido/apagado. Requiere un grupo electrógeno equipado con un APM202/APM303.
- 3499231001134** VERSO 50 Tri 25 A - Inversor de fuente automático en caso de fallo de la red trifásica de 25 A (incluye cargador de baterías) para una instalación de hasta 10 KVA. Requiere un grupo electrógeno equipado con un APM202/APM303
- R08F** R08F - Remolque de carretera con lanza articulada (PMA <570 Kg con matrícula) para Diesel 10/12/15/16 LC SILENCE. Peso neto: 188 kg. Dimensiones totales: 2,94 X 1,48 X 0,65 m.
- 3499231004678** RKDS6 - Kit de mantenimiento para DIESEL 10 SILENCE - 12 SILENCE - 15 SILENCE - 16 SILENCE que incluye filtro de aceite, filtro de combustible y filtro de aire
- RAP** RAP - adaptador de toma industrial para conectar un equipo de 230 V a una toma industrial
- RPM** RPM - Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 tomas de 16A /230V, 1 toma CEE17 de 16A/230V, 1 toma de 32A/230V, 1 toma de 16A/400V
- RPQ** RPQ - Piqueta de tierra de 1 m, suministrada con 2 m de cable de red de 10 mm2