



## K20C5-ALIZE

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama INDUSTRIAL

### VENTAJAS PRODUCTO

- Motor profesional KOHLER refrigerado por agua
- Grupo completo garantizado 2 años
- Caja mando completa
- Bajo nivel sonoro
- Grán Autonomía

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

### Gama INDUSTRIAL

Una tecnología de altas prestaciones, diseñada para un uso frecuente e intensivo, que aporta una energía potente y silenciosa.



## K20C5-ALIZE

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	INDUSTRIAL
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Tension (V)	400/230
Cuadro de mando	APM303
Depósito (L)	50
Nivel de potencia acústica garantizado Lwa dB(A)	88
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	71
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	58

### POTENCIAS

Tension (V)	400/230
ESP kWe *	16
kVA *	20
PRP	0
kWe *	0
Intensidad (A)	29

### CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER KDI
Ref. Motor	KDI1903M-EU5
Tipo de aspiración	Atmo
Disposición de los cilindros	L
Número de cilindros	3
Cilindrada (l)	1,86
Diámetro (mm)	88
Carrera (mm)	102
Tasa de compresión	18,5 : 1
Velocidad 50Hz (tr/mn)	1500
Velocidad de los pistones (m/s)	5,1
Potencia máx. auxiliar a velocidad nominal (kW)	18,9
Regulación frecuencia (%)	+/- 2.5%
Tipo de regulación	Mecánico
Consumo 75% carga PRP (l/h)	3,7
Capacidad de aceite (l)	8,7
Consumo de aceite 100% ESP 50Hz (l/h)	0,01

### CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Marca comercial del alternador	KOHLER
Ref. Alternador	KH00404T
Regulación de la tensión al régimen establecido (+/- %)	1

### DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 400V 32A - disyuntor + protección diferencial 30 mA + APM303

### DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	175
Anchura (cm)	77,5
Altura (cm)	123
Peso neto (kg)	687

### ACCESORIOS ENTREGADOS

Manual de utilización y de mantenimiento

### OPCIONES

- CA308** Mando a distancia en caja separado con botón Marcha / parada, indicador marcha y defecto grupo - entrega sin cable
- VERSO-T** VERSO-T - Arranque automática sobre falta sector (incluye precalentamiento motor, cargador batería, inversor normal/socorro)
- R08D** R08D - Remolque de carretera con lanza articulada con freno (PMA <1000 kg con matrícula) para K12C5-ALIZE /K20C5-ALIZE. Peso neto: 190 kg, Dimensiones totales: 3,99 x 1,52 x 1,77 m.
- RMS** RMS - Puesta en servicio, que incluye la comprobación de que la instalación está en orden y que el grupo electrógeno funciona correctamente, la puesta en marcha y las pruebas.
- RAP** RAP - adaptador de toma industrial para conectar un equipo de 230 V a una toma industrial
- RBH1** RBH1 - Caja de 20 bidones de aceite 1L (15W40) para INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
- RBH0-5** RBH0-5 - Caja de 24 bidones de aceite 0,5L (15W40) para INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
- RPM** RPM - Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 tomas de 16A /230V, 1 toma CEE17 de 16A/230V, 1 toma de 32A/230V, 1 toma de 16A/400V
- RPQ** RPQ - Piqueta de tierra de 1 m, suministrada con 2 m de cable de red de 10 mm<sup>2</sup>