

KOHLER®



DIESEL 12 LC A SILENCE AVR C5 RCD

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama DIESEL SILENCE

VENTAJAS PRODUCTO

Protección diferencial incluye
Motor profesional KOHLER refrigerado por agua
Muy silencioso
Capotaje insonorizado y contra los choques
Cuba de retención de hidrocarburos

GENERATOR SMART CARE es una caja Bluetooth combinada con una aplicación para smartphone que puede instalarse en todos los generadores portátiles de la marca y permite realizar un seguimiento del mantenimiento.

El controlador APM303 muestra las mediciones físicas (tensión, nivel de combustible, potencia, etc.) y supervisa los siguientes parámetros: sobrevelocidad, presión del aceite, temperatura del refrigerante, tensión y frecuencia.

Gama DIESEL SILENCE

Rendimiento y resistencia combinados con bajo nivel de ruido para satisfacer aplicaciones móviles y estacionarias

DIESEL 12 LC A SILENCE AVR C5 RCD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	DIESEL SILENCE
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	12
Tensión nominal (V)	230
Número de fase	Monofasico
Combustible	Combustible dies
Depósito (L)	50
Consumo al 75 % (l/h)	3,6
Autonomía 75% (h)	13,9
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	95
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	79
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	66

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER KDI
Ref. Motor	KDW1003-H
Distribución	
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	OUI
Cilindrada (cm3)	1030
Capacidad de aceite (l)	2,6

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	Si
Indice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

2 tomas 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 230V 32A - disyuntor + parada de emergencia + APM303

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	141
Anchura (cm)	80
Altura (cm)	105
Peso neto (kg)	358

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	142
Anchura (cm)	81,4
Altura (cm)	105
Peso (kg)	364
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	
Altura de paleta (cm)	
Peso de la paleta acondicionada (kg)	



KOHLER®

14 janv.. 24

DIESEL 12 LC A SILENCE AVR C5 RCD - PORTABLE POWER – GRUPO ELECTROGENO DIESEL SILENCE
Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com

ACCESORIOS ENTREGADOS

Manual de utilización y de mantenimiento
Anillo de elevación
Batería sin mantenimiento
Contador horario

OPCIONES

STD-FR	Compliant to NF-C15-401
3499231002834	RSTART2 - Telemando a distancia inalámbrico con botón de encendido/apagado. Requiere un grupo electrógeno equipado con un APM202/APM303.
3499231001127	VERSO 50 Mono 100A - Inversor de fuente automático en caso de fallo de la red monofásica de 100A (incluye cargador de baterías) para una instalación de hasta 23 kW. Requiere un grupo electrógeno equipado con un APM202/APM303
R05M	R05M - Inversor de fuente manual para conectar un generador monofásico a una vivienda
R08F	R08F - Remolque de carretera con lanza articulada (PMA <570 Kg con matrícula) para Diesel 10/12/15/16 LC SILENCE. Peso neto: 188 kg. Dimensiones totales: 2,94 X 1,48 X 0,65 m.
3499231004678	RKDS6 - Kit de mantenimiento para DIESEL 10 SILENCE - 12 SILENCE - 15 SILENCE - 16 SILENCE que incluye filtro de aceite, filtro de combustible y filtro de aire
RAP	RAP - adaptador de toma industrial para conectar un equipo de 230 V a una toma industrial
RPM	RPM - Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 tomas de 16A /230V, 1 toma CEE17 de 16A/230V, 1 toma de 32A/230V, 1 toma de 16A/400V
RPQ	RPQ - Piqueta de tierra de 1 m, suministrada con 2 m de cable de red de 10 mm2