



## XP-K16H-ALIZE

PORTABLE POWER

GRUPE ELECTROGENE Gamme INDUSTRIAL

### AVANTAGES PRODUIT

Moteur professionnel KOHLER refroidi par eau  
Groupe complet garanti 2 ans  
Coffret de commande complet  
Faible niveau sonore  
Grande autonomie

### Gamme INDUSTRIAL

Une technologie hautes performances, conçue pour un usage régulier et intensif, fournissant une énergie à la fois puissante et silencieuse.



## XP-K16H-ALIZE

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	INDUSTRIAL
Fréquence (Hz)	50 Hz
Tension de Référence (V)	400/230
Coffret Standard	APM303
Réservoir (L)	50
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	95
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	79
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	66

### PUISSANCES

Tension de Référence (V)	400/230
ESP kWe *	13
kVA *	16
PRP	0
kWe *	0
Intensité (A)	23

### CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER KDI
Réf. moteur	KDW1003-H
Type aspiration	Atmo
Disposition des cylindres	L
Nombre de cylindres	3
Cylindrée (l)	1,03
Alésage (mm)	75
Course (mm)	77,6
Taux de compression	22,8 : 1
Vitesse 50Hz (RPM)	3000
Vitesse de pistons (m/s)	7,76
Puissance ESP (kW)	16,5
Classe de régulation (%)	+/- 2.5%
Type de régulation	Mécanique
Conso. 75% de puissance PRP (l/h)	3,6
Capacité huile (l)	2,4
Conso. d'huile 100% ESP 50Hz (l/h)	0,08

### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Marque commerciale de l'alternateur	KOHLER
Ref Alternateur KOHLER	KH00321T
Régulation de tension à régime établi (+/- %)	

### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 400V 32A - disjoncteur + protection différentielle 30 mA + APM303

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	175
Largeur (cm)	77,5
Hauteur (cm)	123
Poids Net (kg)	480

### ACCESSOIRES LIVRES

Manuel d'utilisation et d'entretien

### OPTIONS

- CA308** Commande à distance en boîtier séparé avec bouton marche/arrêt, voyant marche et défaut groupe - livré sans câble
- VERSO-T** VERSO-T - Démarrage automatique sur manque secteur (inclus préchauffage moteur, chargeur batterie, inverseur normal/secours)
- RMS** RMS - Mise en service comprenant : vérification de la conformité de l'installation et du fonctionnement du groupe électrogène, démarrage et essais.
- RAP** RAP - adaptateur pour prise industrielle permettant le branchement d'un appareil 230V sur une prise industrielle
- RBH1** RBH1 - Carton de 24 bidons d'huile 1L (15W40) pour INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
- RBH0-5** RBH0-5 - Carton de 24 bidons d'huile 0,5L (15W40) pour INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
- RPM** RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V
- RPQ** RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm<sup>2</sup> de secteur