



PERFORM 4500 XL AVR C5 RCD

PORTABLE POWER

GRUPE ELECTROGENE Gamme PERFORM XL

AVANTAGES PRODUIT

Protection différentielle incluse
 Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver
 Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
 Excellent rapport performance/prix
 Groupe garanti 3 ans

FILTRE A AIR QUAD CLEAN Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie

AVR En régulant électroniquement la tension de l'ordre de +/- 2%, selon les modèles, l'AVR supprime tout risque d'endommagement de chaudières, ou certains équipements électronique.

Gamme PERFORM XL

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	PERFORM XL
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	4
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Monophasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	18
Conso. 75% (L/h)	1,7
Autonomie 75% (h)	10,6
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	96
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	82
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	68

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	CH395_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	277
Capacité huile (l)	1,1

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Oui
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur + protection différentielle

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	81
Largeur (cm)	55,5
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	72,5

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56,5
Hauteur (cm)	60
Poids (kg)	74,5
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193
Poids de Palette conditionnée (kg)	457



ACCESSOIRES LIVRES

Entonnoir
Manuel d'utilisation et d'entretien
Plots de maintien au sol
Poignées grip ergonomiques

OPTIONS

STD-FR	Conforme à la NF-C15-401
3499231002575	RKB1HD - Kit brouette pour les groupes inférieurs ou égaux à 6 kW
3499231920039	RKS2 - Kit entretien pour moteur KOHLER CH395 et CH440
RH1	Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO
RKD1	Kit de 2 adaptateurs différentiels amovibles pour prises domestiques. Schéma de liaison de terre avec neutre isolé
3499231000786	RLIFT2 - Arceau de levage central
3499231004555	GSC - GENERATOR SMART CARE, le boîtier Bluetooth pour le suivi connecté de l'entretien des groupes électrogènes, l'aide à la maintenance et au diagnostics