



PERFORM 4500 AVR C5 RCD

PORTABLE POWER

GRUPE ELECTROGENE Gamme PERFORM

AVANTAGES PRODUIT

Châssis compact avec bandeaux antichoc
Démarrage facilité grâce aux positions
été/hiver

Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
Excellent rapport performance/prix
Groupe garanti 3 ans

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est
conforme à la nouvelle réglementation des
émissions polluantes en Europe

AVR En régulant électroniquement la tension
de l'ordre de +/- 2%, selon les modèles, l'AVR
supprime tout risque d'endommagement de
chaudières, ou certains équipements
électronique.

Gamme PERFORM

La performance et la compétitivité d'un
matériel, adapté à un usage fréquent.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	PERFORM
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	4
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Monophasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	7,3
Conso. 75% (L/h)	1,7
Autonomie 75% (h)	4,3
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	96
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	83
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	68

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	CH395_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	277
Capacité huile (l)	1,1

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Oui
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur + protection différentielle

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	71
Largeur (cm)	55,5
Hauteur (cm)	49
Poids Net (kg)	68,6

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	73
Largeur (cm)	58
Hauteur (cm)	49,5
Poids (kg)	63,5
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	162
Poids de Palette conditionnée (kg)	391



ACCESSOIRES LIVRES

Entonnoir
Manuel d'utilisation et d'entretien
Plots de maintien au sol
Poignées grip ergonomiques

OPTIONS

STD-FR	Conforme à la NF-C15-401
R05M	L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur
3499231002575	RKB1HD - Kit brouette pour les groupes inférieurs ou égaux à 6 kW
3499231920039	RKS2 - Kit entretien pour moteur KOHLER CH395 et CH440
RH1	Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO
RPM	Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V
RPQ	Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm ² de section
RKD1	Kit de 2 adaptateurs différentiels amovibles pour prises domestiques. Schéma de liaison de terre avec neutre isolé
3499231001592	RLIFT - Arceau de levage central
3499231004555	GSC - GENERATOR SMART CARE, le boîtier Bluetooth pour le suivi connecté de l'entretien des groupes électrogènes, l'aide à la maintenance et au diagnostics