PERFORM 7500 T XL C5 RCD-A

PERFORM 7500 T XL C5 RCD-A

PORTABLE POWER

GROUPE ELECTROGENEGammePERFORM XL

AVANTAGES PRODUIT

Protection différentielle incluse
Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver
Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
Excellent rapport performance/prix
Groupe garanti 3 ans

FILTRE A AIR QUAD CLEAN Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Gamme PERFORM XL

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	PERFORM XL
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	6,5
Puissance max (kVA)	8,1
Tension nominale (V)	400
Nombre de phases	Triphasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	18
Conso. 75% (L/h)	2,6
Autonomie 75% (h)	6,9
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	99
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	CH440_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	429
Capacité huile (l)	1,3

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur + protection différentielle

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	81
Largeur (cm)	55,5
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	94,5

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56,5
Hauteur (cm)	60
Poids (kg)	97,5
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193
Poids de Palette conditionnée (kg)	600

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.
SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com

ACCESSOIRES LIVRES

Entonnoir
Manuel d'utilisation et d'entretien
Plots de maintien au sol
Poignées grip ergonomiques

OPTIONS

VERSO10T40A	L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène triphasé à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.
3499231002575	RKB1HD - Kit brouette pour PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 – 7500T / DIESEL / WELDARC 200 – 220 ; Roues increvable Ø 290 mm
3499231920039	RKS2 - Kit entretien pour PERFORM 4500 - 5500T – 6500 - 7500 T / WELDARC 200 - 220 T comprenant huile, bougie et filtre à air
RH1	RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm
RPQ	RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur
3499231000786	RLIFT2 - Arceau de levage central pour PERFORM 4500 XL- 6500 – 6500 XL / TECHNIC 6500 – 7500T
3499231920831	GSC - Generator Smart Care : Boitier bluethooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.
SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com