



DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5 RCD

PORTABLE POWER

GROUPE ELECTROGENE Gamme DIESEL
SILENCE

AVANTAGES PRODUIT

Protection différentielle incluse
Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
AVR : Régulation de tension automatique
Interface de connexion équipée d'un compteur horaire
Bac de rétention d'hydrocarbures

LE GENERATOR SMART CARE est un boîtier Bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque.

UNE TECHNOLOGIE ÉQUIPÉE D'UNE APPLICATION INNOVANTE

Le Generator Smart Care est une solution digitale qui permet d'accéder à :

- L'inventaire des groupes électrogènes
- L'échéance des entretiens
- L'aide à la maintenance
- La carte des revendeurs partenaires

Le coffret APM202 permet la surveillance des paramètres suivants : survitesse, non démarrage, pression d'huile, batterie et température

Gamme DIESEL SILENCE

La performance et l'endurance combinées à un niveau sonore faible pour répondre aux applications mobiles et fixes.

DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5 RCD

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	DIESEL SILENCE
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	5,2
Puissance max (kVA)	6,5
Tension nominale (V)	400
Nombre de phases	Triphasé
Carburant	Gasoil
Réservoir (L)	27
Conso. 75% (L/h)	1,2
Autonomie 75% (h)	22,5
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	93
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	77
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	64

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	KD15-440E_C5
Distribution	Diesel O.H.V.
Démarrage	Electrique
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	440
Capacité huile (l)	1,5

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Oui
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur + compteur horaire + voyant + APM202

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	99
Largeur (cm)	61,5
Hauteur (cm)	96
Poids Net (kg)	215,5

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	101
Largeur (cm)	63
Hauteur (cm)	94
Poids (kg)	218,5
Type de palette	
Nombre de cartons par palette	
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	
Poids de Palette conditionnée (kg)	



ACCESSOIRES LIVRES

Manuel d'utilisation et d'entretien
Batterie sans entretien
Anneau de levage
Compteur horaire

OPTIONS

STD-FR	Conforme à la NF-C15-401
3499231002834	RSTART2 - Télécommande à distance sans fil avec bouton marche/arrêt. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303
3499231001134	VERSO 50 Tri 25 A - Inverseur de source automatique sur manque secteur triphasé 25A (Inclus chargeur batterie) pour une installation jusqu'à 10 KVA. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303
3499231004012	VERSO 10 T 40A - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène triphasé à une habitation
3499231000816	RKB3 - Kit brouette pour DIESEL 6000 A SILENCE / 6500 TA SILENCE ; Roues increvables (Ø 290 mm)
3499231004548	RKDS5 - Kit entretien pour DIESEL 6000 SILENCE - 6500 SILENCE comprenant filtre à huile, préfiltre à carburant, filtre à carburant et filtre à air
RAP	RAP - adaptateur pour prise industrielle permettant le branchement d'un appareil 230V sur une prise industrielle
RPM	RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V
RPQ	RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur